

MC2 KIT 1.2M 4000K DALI BIANCO OPALE

Codice n. 2071475

Concord

Dati generali

Nome prodotto	MC2 KIT 1.2M 4000K DALI BIANCO OPALE
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Uffici, Istruzione, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	1°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001743
E-number Finlandia	4170336
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2400
Efficienza apparecchio lm/W	133
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	18
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.98
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	6.1
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	400
Corrente di alimentazione - min (mA)	350
Corrente di alimentazione - max (mA)	1050
Range corrente di alimentazione	350mA / 1050mA
Corrente di spunto (A)	35
Durata picco di corrente (µs)	170
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	21
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	28
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	35
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	45
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	13
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	17
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	21

MC2 KIT 1.2M 4000K DALI BIANCO OPALE

Codice n. 2071475

Concord

Max numero prodotti per interruttore 20A_B	27	Dati di imballo	
Sezione min del conduttore collegabile	0.75	Codice EAN prodotto	5025768714759
Sezione max del conduttore collegabile	1.5	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	121.0
Dati vita utile		Larghezza imballo singolo (cm)	11.0
Vita utile nominale - L70 B50	120000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	11.0
Vita utile nominale - L80 B20	92500	DUN14_2	05025768714759
Vita utile nominale - L90 B10	66000	Quantità per imballo esterno	1
Dati dimensionali		Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	121.0
Colore del prodotto	RAL 9016 - Bianco traffico / Anello	Packaging outer width (cm)	11.0
Classificazione IP	IP20	Profondità imballo esterno (cm)	11.0
Classificazione IK	IK03	Dati di sicurezza	
Finitura del diffusore	Opalino	Test del filo incandescente (°)	650
Materiale del diffusore	PC Policarbonato	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-40
Finitura del riflettore	Non applicabile		
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1200		
Larghezza nominale prodotto (mm)	54		
Altezza nominale prodotto (mm)	86		
Peso (Kg)	3.2		