

MC2 D/I KIT 2.4M 4K DALI BLK PRIS

Codice n. 2071564

Concord

Dati generali

Nome prodotto	MC2 D/I KIT 2.4M 4K DALI BLK PRIS
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Sospensione
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Uffici, Istruzione, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	1°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001743
E-number Finlandia	4170307
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	7700
Efficienza apparecchio lm/W	133
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 19
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	58
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.98
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe I
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI-2
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione - min (mA)	350
Corrente di alimentazione - max (mA)	1050
Range corrente di alimentazione	350mA / 1050mA
Corrente di spunto (A)	31.5
Durata picco di corrente (µs)	215
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C, B (more than 1 Light Source)
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	15
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	20
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	25
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	32
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	9
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	12
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	15
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	19

MC2 D/I KIT 2.4M 4K DALI BLK PRIS

Codice n. 2071564

Concord

Sezione min del conduttore collegabile	0.75
--	------

Sezione max del conduttore collegabile	1.5
--	-----

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	120000
-------------------------------	--------

Vita utile nominale - L80 B20	92500
-------------------------------	-------

Vita utile nominale - L90 B10	66000
-------------------------------	-------

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 9005 - Nero opaco
---------------------	-----------------------

Classificazione IP	IP20
--------------------	------

Classificazione IK	IK03
--------------------	------

Finitura del diffusore	Prismatico
------------------------	------------

Materiale del diffusore	PC Policarbonato
-------------------------	------------------

Finitura del riflettore	Non applicabile
-------------------------	-----------------

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	2400
--------------------------------------	------

Larghezza nominale prodotto (mm)	54
----------------------------------	----

Altezza nominale prodotto (mm)	86
--------------------------------	----

Peso (Kg)	5.56
-----------	------

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5025768715640
---------------------	---------------

Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	256.0
--	-------

Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
--------------------------------	------

Profondità imballo interno (cm) (singolo)	15.0
---	------

DUN14_2	05025768715640
---------	----------------

Quantità per imballo esterno	1
------------------------------	---

Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	256.0
---	-------

Packaging outer width (cm)	15.0
----------------------------	------

Profondità imballo esterno (cm)	15.0
---------------------------------	------

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
---------------------------------	-----

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-40
---------------------------------------	------