

MC2 TRIM 3.6M 3K DALIEM WHT OPAL

Codice n. 2093138

Concord

Dati generali

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nome prodotto | MC2 TRIM 3.6M 3K DALIEM WHT OPAL |
| Tecnologia | LED |
| Attacco lampada | N/A |
| Materiale del corpo dell'apparecchio | Alluminio |
| Montaggio | Montaggio a incasso a soffitto |
| Ambiente | Interno |
| Applicazione generale | Istruzione, Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali |
| Temperatura ambiente Ta (°C) | 25 |
| Classe ETIM | EC002892 |
| Garanzia | 5 anni |

Dati ottici

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso dell'apparecchio (lm) | 6600 |
| Efficienza apparecchio lm/W | 100 |
| L.O.R. (%) | 100 |
| Temperatura di colore correlata (K) | 3000 |
| Colore della luce | Bianco Caldo |
| CRI (Ra) | 80 |
| Consistenza colore (SDCM) | SDCM3 |
| Cromaticità regolabile | No |
| Controllo dell'abbagliamento (UGR) | < 17 |
| Gruppo di rischio fotobiologico | RG0 |
| Flusso luminoso (emergenza) (lm) | 121 |
| Durata emergenza (h) | 3 |

Dati elettrici

| | |
|---|--------------------------|
| Potenza totale (W) | 66 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V) | 220 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V) | 240 |
| Fattore di potenza | 0.98 |
| Protezione elettrica | Classe I |
| Tipologia reattore | Alimentatore elettronico |
| Modalità di dimmerazione | DALI |
| Livello minimo di dimmerazione (%) | 1 |
| Corrente di alimentazione (mA) | 800 |
| Corrente di spunto (A) | 40 |
| Durata picco di corrente (µs) | 178 |
| Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa | C |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 15 |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C | 20 |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 23 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C | 30 |
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B | 9 |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B | 12 |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B | 14 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B | 18 |

Dati vita utile

| | |
|-------------------------------|--------|
| Vita utile nominale - L70 B50 | 120000 |
| Vita utile nominale - L80 B20 | 120000 |
| Vita utile nominale - L90 B10 | 66000 |

MC2 TRIM 3.6M 3K DALIEM WHT OPAL

Codice n. 2093138

Concord

Dati dimensionali

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Classificazione IP | IP20 |
| Classificazione IK | IK02 |
| Finitura del diffusore | Opalino |
| Materiale del diffusore | PC Policarbonato |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 3600 |
| Larghezza nominale prodotto (mm) | 80 |
| Altezza nominale prodotto (mm) | 86 |
| Peso (Kg) | 8.7 |
| Profondità incasso (mm) | 136 |

Dati di imballo

| | |
|---|----------------|
| Codice EAN prodotto | 5025768931385 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm) | 365.0 |
| Larghezza imballo singolo (cm) | 9.0 |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 10.0 |
| DUN14_2 | 05025768931385 |
| Quantità per imballo esterno | 1 |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm) | 365.0 |
| Packaging outer width (cm) | 9.0 |
| Profondità imballo esterno (cm) | 10.0 |