

CV Driver SSC 150W 24V (28002418)

Codice n. 9014916

SYLVANIA

PROTM





SylSmart⁺



Constant voltage driver, 150W, 24V Tridonic branded LED driver with Wireless and ready2mains dimming options (with PWM dimmers), 50,000 h nominal life-time, small design (325 x 43 x 30 mm), push terminals for simple wiring, suitable for cove lighting, facade accent lighting, ceiling integration. Tridonic code: 28002418.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

CV Driver SSC 150W 24V (28002418)

Codice n. 9014916

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	CV Driver SSC 150W 24V (28002418)
Tecnologia	Driver
Applicazione generale	Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+50°C
Classe ETIM	EC002710
E-number Finlandia	4045143
Garanzia	5 anni

Dati elettrici

Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	60.0
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	7
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	8
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	10
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	13
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	4
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	5
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	6
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	8

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	325
Larghezza nominale prodotto (mm)	43
Altezza nominale prodotto (mm)	29.8
Peso (Kg)	0.293

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	9006210665375
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	32.5
Larghezza imballo singolo (cm)	4.3
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	2.98
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	28.3
Packaging outer width (cm)	22.0
Profondità imballo esterno (cm)	8.9

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-50
---------------------------------------	--------