

# SylSmart SSC PWM4

Codice n. 9041535

**SYLVANIA**



SylSmart SSC PWM4 è un dimmer PWM a quattro canali controllabile tramite Bluetooth per carichi LED a tensione costante, come strisce LED e moduli LED a tensione costante. Collegato tra un alimentatore da 12-24 VDC e il carico LED a tensione costante, CBU-PWM4 può controllare fino a quattro canali, rendendolo un partner ideale per applicazioni RGBW e tunable white (TW). La corrente di uscita massima combinata è di 6 A, che può essere liberamente suddivisa tra 1-4 canali. Nota: il dispositivo deve essere configurato utilizzando l'app SylSmart Standalone per selezionare la modalità di funzionamento.

## Dati tecnici

### Fotometrie

### Dati generali

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | SylSmart SSC PWM4                                                   |
| Tecnologia            | Dispositivo elettronico                                             |
| Applicazione generale | Strutture alberghiere,<br>Musei e gallerie,<br>Esercizi commerciali |
| Classe ETIM           | EC000533                                                            |
| Garanzia              | 5 anni                                                              |

### Dati elettrici

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Dimmerabile              | Sì           |
| Modalità di dimmerazione | SylSmart SSC |

### Dati dimensionali

|           |     |
|-----------|-----|
| Peso (Kg) | 2.5 |
|-----------|-----|

### Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5025768919147  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 37.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 27.0           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 17.6           |
| DUN14_2                                   | 05025768919147 |
| Quantità per imballo esterno              | 1              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 37.0           |
| Packaging outer width (cm)                | 27.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 17.6           |