

O.T.D.R. M600



Dinamica fino a 35 dB/SM - 28 db/MM
Durata batterie 10 ore
Touchscreen 5.6" LCD

O.T.D.R. M600

L'O.T.D.R. M600 è uno strumento adatto per l'installazione, la manutenzione, l'identificazione e risoluzione dei problemi di una rete FTTH in ambito delivery e impianti condominiali.



CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI	227×160×70mm
PESO	1.2 kg
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+10 ÷ +50 °C
DISPLAY	Touch Screen LCD TFT a colori 5.6"
CONNESSIONE	USB, mini USB, 10/100M Ethernet
LUNGHEZZE D'ONDA	SM: 1310/1550nm - MM: 850/1300 nm
ADAPTER	FC/PC - SC/PC
BATTERIA	Li-Ion durata: 10 ore
DINAMICA	SM: Fino a 35 dB - MM: Fino a 28 dB
MEMORIA	Interna: 100 M (3000 tracce) - Esterna: fino a 4 GB
RANGE DISTANZE	SM: da 0,5 a 256 km - MM: da 0,5 a 128 km
METODI TEST	Fiber Visualizer, OTDR, Sorgente ottica e power meter (opzionale), VFL, OPM, OLS
ANALIZZATORE EVENTI	Pass/Fail, eventi riflettenti e non riflettenti, macrobending
ALTRE FUNZIONI	Scansione in tempo reale, Loss mode, calcolo medie con tempo da 1 a 3000 sec, microscopio (opzionale), software test report

DETTAGLIO PRODOTTO

