

MEDIA CONVERTER MINI



Potente
Dinamico
Compatto

MEDIA CONVERTER MINI

Coppia di media converter 1FE (trasmettitore + ricevitore)
1310/1550nm Single Mode monofibra 20km - usato per inserire
un segmento di fibra all'interno di reti in rame.
Può essere alimentato tramite POE



CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI	67 x 50 x 30mm
STANDARD	IEEE802.3u 100Base-T/SX/LX/ZX
PORTA UTP	Twisted Pair RJ45
CONNETTORE FIBRA	SC/UPC
RATE	Twisted Pair 10/100/Mbps Fiber 100Mbps
TWISTED PAIR	Categoria 5E o Categoria 6
FIBRA	Single-mode
ALIMENTATORE	5V
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da 0 a +60 °C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	da -20 a +70 °C
UMIDITÀ	dal 5% al 90% senza condensa

DETTAGLIO PRODOTTO



CARATTERISTICHE DI TRASMISSIONE

Fiber mode	TX Power dBm	RX Sen dBm	wavelength	Distanza
Single-mode Single fiber	-3~-15	<-32	A side: Tx1310nm/Rx1550nm B side: Tx1550nm/Rx1310nm	20Km