


94.74

Omologazioni
(a seconda dei tipi):



94.82

Omologazioni
(a seconda dei tipi):



| | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zoccolo con morsetti a piastrina montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715) | 94.72 Blu | 94.72.0 Nero | 94.73 Blu | 94.73.0 Nero | 94.74 Blu | 94.74.0 Nero |
| Tipo di relè temporizzato | 85.02 | | 85.03 | | 85.02, 85.04 | |
| Accessori | Ponticello metallico di ritenuta (fornito con relè temporizzato) 094.81 | | | | | |
| Zoccolo con morsetti a piastrina montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715) | 94.82 Blu | | | | 94.82.0 Nero | |
| Tipo di relè temporizzato | 85.02 | | 85.02 | | | |
| Accessori | Ponticello metallico di ritenuta (fornito con relè temporizzato) 094.81 | | | | | |
| Caratteristiche generali | | | | | | |
| Valori nominali | 10 A - 250 V | | | | | |
| Rigidità dielettrica | 2 kV AC | | | | | |
| Grado di protezione | IP 20 | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C -40...+70 | | | | | |
| ⊕ Coppia di serraggio | Nm 0.5 | | | | | |
| Lunghezza di spelatura del cavo | mm 8 (94.72, 94.73, 94.74) | | 9 (94.82) | | | |
| Capacità di connessione dei morsetti | filo rigido | | filo flessibile | | | |
| per zoccoli 94.72, 94.73, 94.74 e 94.82 | mm ² 1x2.5 / 2x1.5 | | 1x2.5 / 2x1.5 | | | |
| | AWG 1x14 / 2x16 | | 1x14 / 2x16 | | | |

