



4b P40



CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese di corrente multistandard 250V~

SERIE P

Campo d'applicazione

Alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc.

Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4B.V14.P40	44,80	48,45	39,71
		rosso	4B.V14R.P40	44,80	48,45	39,71
	Arkè™	bianco	4B.V19M.P40	44,80	48,45	39,71
		grigio	4B.V19M.P40	44,80	48,45	39,71
		metal	4B.V19M.P40	44,80	48,45	39,71
	Linea™	bianco	4BPP40.V30B	44,70	52,61	39,71
		nero	4BPP40.V30G	44,70	52,61	39,71
		canapa	4BPP40.V30C	44,70	52,61	39,71
Bticino®	Matix™	bianco	4B.AM.P40	47,00	49,00	39,91
		rosso	4B.AM.P40	47,00	49,00	39,91
	MatixGO™	bianco	4BPP40.JW	44,82	45,15	39,70
		grigio	4BPP40.JG	44,82	45,15	39,70
	LivingLight™	bianco	4B.N.P40	44,25	47,00	39,71
		tech	4B.NT.P40	44,25	47,00	39,71
		antracite	4B.L.P40	44,25	47,00	39,71
		rosso	4B.LR.P40	44,25	47,00	39,71
	Living Now™	nera	4BPP40.KG	44,87	44,72	39,70
		sabbia	4BPP40.KM	44,87	44,72	39,70
		bianca	4BPP40.KW	44,87	44,72	39,70
Gewiss®	System™	bianco	4B.G20.P40	46,60	45,60	39,91
		rosso	4B.G20R.P40	46,60	45,60	39,91

Misure in mm

NOTE

Prese di corrente multistandard 250V~

Presa 2P+T 16A, multistandard, per:

- Eurospine 2P 2,5A,

- Spine 2P e 2P+T 10A e 16A standard italiani,

- Spine 2P+T 16A 250V standard tedesco (due moduli)




Non realizza continuità di terra con la spina standard francese

Principali caratteristiche della presa P40

- Tensione nominale: 250 V ~
- Corrente nominale: 10A - 16A
- Alveoli attivi schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserimento della spina) 275 V ~ cos ϕ 0,6 (12,5A e 20A)
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserimento della spina) con corrente e tensioni nominali a cos ϕ 0,8
- Alveoli elastici differenziati.

Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®, Gewiss®



Spine adatte a P40

Standard italiano

Standard tedesco



2P 10A



2P+T 10A



2P+T 16A



2P+T