

Schiuma poliuretanica multiuso per applicazioni a basse temperature



Riempimenti a basse temperature



Giunti a basse temperature

MATERIALI DI SUPPORTO

Aderisce su tutti i materiali standard da costruzione come:

- Calcestruzzo
- Elementi anodizzati
- Muratura
- Metalli
- Legno
- Lastre in cartongesso
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone)
- Pietra

VANTAGGI

- La speciale formulazione permette alla schiuma di essere erogata fino a una temperatura di -10 °C e di indurire rapidamente.
- Buona tixotropia anche a bassa temperatura.
- Stabilità eccellente (nessun ritiro e assenza di vuoti).
- Elevata reticolazione del giunto profondo.
- L'espansione controllata non causa lo spostamento degli elementi a lato della cavità da riempire durante l'indurimento.
- Buona proprietà di isolamento acustico e termico.
- Buona resistenza agli agenti chimici.
- La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata.
- Vita utile 18 mesi dalla data di produzione.
- Non contiene CFC e H-CFC.

APPLICAZIONI

- Sigillatura, isolamento e riempimento di cavità in celle frigorifere
- Isolamento e riempimento di attraversamenti di tubazioni e condotte di ventilazione a basse temperature
- Fissaggio di tegole e coppi

FUNZIONAMENTO

- Le superfici devono essere pulite e senza olio, grasso o polvere.
- Agitare la bombola per almeno 20 volte prima dell'uso e avvitare la pistola fischer PUPN 1 o PUPM 3 alla valvola.
- Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione.
- Applicare la schiuma dal basso verso l'alto. Riempire le cavità per il 65%, la schiuma si espanderà andando a occupare il volume rimanente.
- Agitare regolarmente la bombola durante l'applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- Proteggere dall'esposizione ai raggi UV.

11

Schiume e sigillanti

DATI TECNICI



Schiuma poliuretanica sottozero
PUP SZ +PLUS

Prodotto	Art. n°	Colore	Durata [mesi]	Posizione	Contenuto bombola V [ml]	Temperatura ambiente durante applicazione [°C]	Utilizzo	Confezione [pz]
PUP SZ 750 +PLUS	009289	Giallo	18	verticale	750	-10 ÷ 25	con pistola	12