

**Punta per martelli perforatori pesanti a 2 o 4 taglienti, con spirale ad alta capacità di scarico e attacco SDS Max**



**APPLICAZIONI**

**Per forature conformi alle certificazioni in:**

- Calcestruzzo
- Muratura

**Adatta anche per:**

- Pietra naturale

**VANTAGGI**

- L'attacco SDS Max garantisce un ottimo trasferimento della forza e permette una rapida foratura quando si devono realizzare numerosi fori.
- La punta con quattro taglienti evita il grippaggio quando si incontrano barre di armatura nel calcestruzzo.
- Usura ridotta: il corpo a quattro spirali rimuove in modo affidabile la polvere dal foro.
- Il corpo rinforzato garantisce il massimo trasferimento di energia e una foratura a basse vibrazioni.
- Conforme ai più severi standard di sicurezza: le punte marcate PGM® certificano tolleranze precise sulla geometria della punta, garantendo così una perfetta calibrazione del foro fatto e quindi una ottima tenuta dei tasselli
- Punta a 4 taglienti in carburo.
- Testa in metallo rinforzata saldata sull'elica.

## DATI TECNICI



Punta per calcestruzzo SDS Max II e IV

Dettaglio: 2 taglienti

Dettaglio: 4 taglienti

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d <sub>g</sub> [mm]	Lunghezza totale l [mm]	Lunghezza utile [mm]	Tipo di confezione	Contenuto
<b>SDS Max II 12/200/340</b>	<b>504188</b>	12	340	200	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max II 12/400/540</b>	<b>504189</b>	12	540	400	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max II 14/200/340</b>	<b>504192</b>	14	340	200	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max II 14/400/540</b>	<b>504194</b>	14	540	400	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max II 15/200/340</b>	<b>504196</b>	15	340	200	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 16/200/340</b>	<b>504198</b>	16	340	200	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 16/400/540</b>	<b>504199</b>	16	540	400	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 16/800/920</b>	<b>504200</b>	16	920	800	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 16/1200/1320</b>	<b>504206</b>	16	1320	1200	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 18/200/340</b>	<b>504207</b>	18	340	200	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 18/400/540</b>	<b>504208</b>	18	540	400	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 18/800/920</b>	<b>504209</b>	18	920	800	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 18/1200/1320</b>	<b>504213</b>	18	1320	1200	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 20/200/320</b>	<b>504214</b>	20	320	200	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 20/400/520</b>	<b>504217</b>	20	520	400	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 20/800/920</b>	<b>504222</b>	20	920	800	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 20/1200/1320</b>	<b>504223</b>	20	1320	1200	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 22/400/520</b>	<b>504225</b>	22	520	400	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 22/800/920</b>	<b>504226</b>	22	920	800	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 24/200/320</b>	<b>504228</b>	24	320	200	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 24/400/520</b>	<b>504229</b>	24	520	400	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 25/200/320</b>	<b>504235</b>	25	320	200	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 25/400/520</b>	<b>504236</b>	25	520	400	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 25/800/920</b>	<b>504237</b>	25	920	800	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 25/1200/1320</b>	<b>504238</b>	25	1320	1200	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 28/250/370</b>	<b>504240</b>	28	370	250	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 28/450/570</b>	<b>504241</b>	28	570	450	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 28/550/670</b>	<b>504242</b>	28	670	550	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 30/250/370</b>	<b>504245</b>	30	370	250	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 30/450/570</b>	<b>504246</b>	30	570	450	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 32/450/570</b>	<b>504248</b>	32	570	450	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 32/800/920</b>	<b>504249</b>	32	920	800	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 35/250/370</b>	<b>504251</b>	35	370	250	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 35/450/570</b>	<b>504256</b>	35	570	450	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 35/550/670</b>	<b>504257</b>	35	670	550	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 35/1200/1320</b>	<b>504259</b>	35	1320	1200	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 38/450/570</b>	<b>504268</b>	38	570	450	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 40/250/370</b>	<b>504269</b>	40	370	250	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 40/450/570</b>	<b>504270</b>	40	570	450	In tubo di plastica	1 punta
<b>SDS Max IV 40/800/920</b>	<b>504271</b>	40	920	800	In tubo di plastica	1 punta