

Nastro biadesivo isolante per orditure metalliche da cartongesso



Parete in cartongesso



Dettaglio: applicazione nastro su telaio

6

Fissaggi per lastre e soffitti

VANTAGGI

- Installazione semplice e ottima durabilità.
- Adesivo su entrambi i lati.
- Polietilene espanso spessore 3 mm.
- Evita la foratura del pavimento.
- Evita la formazione di ponti acustici nei punti di contatto rigidi della struttura e funziona come guarnizione di tenuta all'aria, alla polvere e all'acqua.
- Elasticità permanente.

MATERIALI DI SUPPORTO

- Adatto per tutti i tipi di materiali da costruzione

APPLICAZIONI

- Nastro biadesivo isolante per orditure metalliche da cartongesso
- Applicazioni sul perimetro del telaio

FUNZIONAMENTO

- Pulire le superfici su cui deve essere applicato il nastro affinché siano asciutte e esenti da olio, polveri e grasso.
- Posizionare il nastro su tutto il perimetro della struttura, sotto la guida orizzontale a pavimento e a soffitto, tra i montanti di partenza e arrivo all'incrocio con la struttura muraria.
- Rimuovere la pellicola protettiva presente sul lato esterno.

DATI TECNICI



Nastro biadesivo BFT

Prodotto		Larghezza rotolo [mm]	Lunghezza rotolo [mm]	Confezione [pz]
BFT-D 5 x 25	512222	50	25000	6
BFT-D 7 x 25	512223	70	25000	8