

**Prima: olio con eccellente capacità di penetrazione,
dopo l'evaporazione: grasso con elevato effetto adesivo**



Ingranaggi e ruote dentate



Catene

VANTAGGI

- Non contiene CFC.
- Lubrificante sintetico altamente adesivo con effetto a lungo termine.
- Altamente adesivo anche sotto carico.
- Resistente alle alte pressioni e temperature comprese tra -35 °C e +130 °C (nel breve periodo +200°C).
- Resistente alla forza centrifuga e alla corrosione.
- Resistente all'acqua salata e agli spruzzi d'acqua.
- Resistente agli acidi deboli e detergenti leggeri.
- Penetrante anche negli spazi più stretti.

APPLICAZIONI

- Catene metalliche
- Funi metalliche
- Linee di trasmissione
- Nastri trasportatori
- Cuscinetti a rullo e a sfera
- Ingranaggi dentati ed elicoidali
- Pulegge
- Guarnizioni
- O-ring
- Articolazioni
- Accoppiamenti
- Attrezzature marine
- Imbarcazioni
- Catene di motocicli

FUNZIONAMENTO

- Rimuovere tutti i residui di grasso prima dell'applicazione.
- Agitare vigorosamente la bombola prima dell'uso.
- Spruzzare uniformemente sull'elemento da una distanza di circa 20 + 30 cm.
- Lasciare penetrare il prodotto.
- Ripetere l'operazione, se necessario, dopo 10 minuti.
- Non mescolare con altri lubrificanti.
- Non applicare su apparecchiature sotto tensione.

DATI TECNICI



Grasso adesivo **FTC-AL**

Prodotto	Art. n°	Stoccaggio	Contenuto	Confezione
		[mesi]	[ml]	[pz]
FTC-AL	519662	24	400	12