

Protegge, conserva e isola permanentemente, con un buon effetto di scivolamento



Rinnovo superfici plastiche



Distaccante per stampi di materie plastiche

VANTAGGI

- Lubrificante senza grasso, rivitalizzante, agente protettivo e separatore per plastiche, legno, gomma e metalli.
- Crea una pellicola lubrificante pulita che non indurisce.
- Alta resistenza alle temperature fino a +250°C in ambienti chiusi e fino a +150°C in contatto con aria
- Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione.
- Idrorepellente e antistatico.
- Buona resistenza elettrica.
- Sblocca gli inceppamenti ed elimina i cigolii.

APPLICAZIONI

- Protezione di parti elettriche dall'umidità
- Mantiene la gomma in buone condizioni, non infragilisce, non congela e non incolla
- Migliora l'aspetto della plastica evitando l'infragilimento
- Eccellente agente distaccante per lo stampaggio e lo stampaggio a iniezione
- Adatto per facilitare l'assemblaggio di tubi flessibili

FUNZIONAMENTO

- Agitare vigorosamente la bombola prima dell'uso.
- Pulire e sgrassare la superficie da trattare.
- Spruzzare uniformemente sull'elemento da una distanza di circa 20 + 30 cm.
- Strofinare con un panno morbido.
- Non applicare su finestre.

DATI TECNICI



Silicone Spray **FTC-SI**

Prodotto	Art. n°	Stoccaggio	Contenuto	Confezione
		[mesi]	[ml]	[pz]
FTC-SI	519663	24	400	12