Punta cilindrica in acciaio per muratura e calcestruzzo a 4 taglienti, con placca al carburo di tungsteno

APPLICAZIONI

Idonea per forature in:
- Muratura
- Calcestruzzo

Adatta anche per:
- Pietra naturale non compatta

Utilizzabile con:
- Trapani ed avvitatori ad attacco cilindrico

VANTAGGI

- Punta cilindrica in acciaio rettificata che permette grande stabilità durante la foratura.
- La punta a 4 taglienti garantisce l'esecuzione di fori perfettamente circolari.
- Placchetta realizzata in carburo di tungsteno HVA 1650 con angolo a 130° resistente alle alte temperature. Saldobrasatura placchetta a 1000°.
- La geometria a "U" delle 4 spirali di scarico dei canali permette la rimozione di grandi volumi di polvere generando meno vibrazioni e meno attriti durante la foratura. Maggior comfort di utilizzo e maggiore durata.

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

Punta per muratura e calcestruzzo **D-SDX**

Dettaglio: taglienti della punta

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Lunghezza totale l [mm]	Lunghezza utile [mm]	Diametro attacco per elettroutensile [mm]	Tipo di confezione	Contenuto
D-SDX 5/50/85	**545691**	5	85	50	4,6	Tubo di plastica	1 punta
D-SDX 6/60/100	**545692**	6	100	60	5,4	Tubo di plastica	1 punta
D-SDX 8/80/120	**545694**	8	120	80	7	Tubo di plastica	1 punta
D-SDX 10/80/120	**545697**	10	120	80	9	Tubo di plastica	1 punta
D-SDX 12/90/150	**545699**	12	150	90	10	Tubo di plastica	1 punta