



fischer 

**Pistole a batteria
FIS DB S Pro e
FIS DB SL Pro.**

Le pistole a batteria per uso professionale in applicazioni seriali o in fori profondi.

FIS DB S Pro Art. 558955



FIS DB SL Pro Art. 562004



Maggiori informazioni:
www.fischeritalia.it/it-it/prodotti/ancoranti-chimici/pistole

Cordless Alliance System




Vantaggi e funzionamento.

Vantaggi

- La funzione di dosaggio controllato permette di ridurre al minimo lo spreco di resina, regolando l'estrusione in funzione della profondità e del diametro del foro e del diametro della barra.
- La velocità di erogazione è variabile e può essere aumentata per velocizzare il lavoro in caso di inghisaggi in fori molto profondi o può essere ridotta in caso di applicazioni su fori di ridotto diametro.
- L'impugnatura supplementare removibile permette di utilizzare la pistola con due mani, rendendo il lavoro più confortevole e sicuro.
- Il gancio per cintura permette di tenere la pistola a portata di mano anche in assenza di piani di appoggio.
- Le pistole sono realizzate con materiali robusti che garantiscono affidabilità e lunga durata anche nei cantieri che operano nelle condizioni più difficili.
- La tecnologia a 18V offre un'elevata potenza di erogazione.
- Le batterie a 2.0 Ah in dotazione (o 4.0 Ah, optional a richiesta) sono compatibili con tutti gli elettrooutensili cordless e i caricabatterie CAS (Cordless Alliance System).

Funzionamento

- Prima dell'utilizzo verificare lo stato di carica della batteria, indicato dai led luminosi. In caso di batteria scarica ricaricarla con il carica batterie in dotazione (FSS-BC 12-36V). Non ricaricare la batteria già carica.
- Ricaricare la batteria in caso di calo di potenza.
- Premere il pulsante sopra al grilletto per sbloccare la cremagliera e tirarla all'indietro fino alla posizione di blocco.
- Inserire la cartuccia nella gabbia della pistola con il relativo miscelatore statico già applicato.
- Impostare la velocità di avanzamento agendo sull'apposita ghiera di regolazione posizionata sotto al grilletto.
- Selezionare la quantità di resina da estrarre agendo sulla ghiera di dosaggio posta sul retro (consulta la tabella qui di seguito).
- Quando si lavora con resine ad alta viscosità, per esempio a basse temperature, la velocità di avanzamento potrebbe ridursi automaticamente per evitare la rottura delle cartucce e la pistola potrebbe spegnersi automaticamente.



Posizione ghiera di regolazione del dosaggio	300/360/390 ml - FIS DB S Pro			585 ml - FIS DB SL Pro		
	Quantità [ml]	Esempi di installazione		Quantità [ml]	Esempi di installazione	
1	4	M8	d ₀ = 10 mm h _{ef} = 70 mm	6	M8	d ₀ = 10 mm h _{ef} = 90 mm
		M10	d ₀ = 12 mm h _{ef} = 110 mm		M10	d ₀ = 12 mm h _{ef} = 70 mm
2	8	M12	d ₀ = 14 mm h _{ef} = 90 mm	12	M10	d ₀ = 12 mm h _{ef} = 180 mm
		M12	d ₀ = 14 mm h _{ef} = 150 mm		M12	d ₀ = 14 mm h _{ef} = 150 mm
3	12	M10	d ₀ = 12 mm h _{ef} = 180 mm	18	M12	d ₀ = 14 mm h _{ef} = 230 mm
		M12	d ₀ = 14 mm h _{ef} = 150 mm		M16	d ₀ = 18 mm h _{ef} = 170 mm
4	16	M12	d ₀ = 14 mm h _{ef} = 200 mm	24	M16	d ₀ = 18 mm h _{ef} = 230 mm
		M16	d ₀ = 18 mm h _{ef} = 150 mm		M20	d ₀ = 24 mm h _{ef} = 110 mm
5	22	M16	d ₀ = 18 mm h _{ef} = 210 mm	32	M20	d ₀ = 24 mm h _{ef} = 150 mm
		M20	d ₀ = 24 mm h _{ef} = 100 mm		M24	d ₀ = 28 mm h _{ef} = 120 mm
6	28	M16	d ₀ = 18 mm h _{ef} = 270 mm	40	M20	d ₀ = 24 mm h _{ef} = 190 mm
		M20	d ₀ = 24 mm h _{ef} = 130 mm		M24	d ₀ = 28 mm h _{ef} = 150 mm
7	34	M20	d ₀ = 24 mm h _{ef} = 160 mm	48	M20	d ₀ = 24 mm h _{ef} = 230 mm
		M24	d ₀ = 28 mm h _{ef} = 130 mm		M24	d ₀ = 28 mm h _{ef} = 180 mm
8	40	M20	d ₀ = 24 mm h _{ef} = 190 mm	58	M20	d ₀ = 24 mm h _{ef} = 270 mm
		M24	d ₀ = 28 mm h _{ef} = 150 mm		M24	d ₀ = 28 mm h _{ef} = 220 mm
►	∞ (erogazione continua)			∞ (erogazione continua)		

Per ulteriori applicazioni, ad es. per diversi parametri di installazione o per muratura forata, vedere l'app fischer Mortar-Fix.

Assortimento e dati tecnici.

Assortimento

Pistole a batteria FIS DB S Pro e FIS DB SL Pro



FIS DB Set

FIS DB S Pro

FIS DB SL Pro

Prodotto	Art.	Gancio per cintura	Batteria 2.0 Ah	Batteria 4.0 Ah	Caricabatterie	Confezione
FIS DB S Pro	558955	●	●	○	●	Valigetta in plastica
FIS DB SL Pro	562004	●	●	○	●	Valigetta in plastica

● Incluso ○ Optional

Batterie FSS-B 18V 2.0 Ah e FSS-B 18V 4.0 Ah e caricabatterie FSS-BC 12-36V



Batteria FSS-B 18V 2.0 Ah

Batteria FSS-B 18V 4.0 Ah

Caricabatterie FSS-BC 12-36V

Prodotto	Art.	CAS compatibile	Tipo di batteria	Capacità batteria	Tensione di alimentazione	Frequenza di alimentazione	Amperaggio max	Peso della batteria	Compatibile per batterie a voltaggio di...	Condizioni ambientali	
				[Ah]	[V]	[Hz]	[A]	[g]		Temperatura di stoccaggio & lavorazione [°C]	Umidità dell'aria [%]
FSS-B 18V 2.0 Ah	563787 ¹⁾	SI	Ioni di litio	2.0	—	—	—	430	—	-20 - +60	< 90
FSS-B 18V 4.0 Ah	552930 ¹⁾	SI	Ioni di litio	4.0	—	—	—	670	—	-20 - +60	< 90
FSS-BC 12-36V EU	552931 ¹⁾	SI	—	—	230 - 240	50 - 60	3	—	12 - 36	—	—

1) La batteria può essere caricata solo con caricabatterie fischer o CAS.

Avvertenze

- Non ricaricare la batteria già carica.
- Quando si lavora con resine ad alta viscosità, per esempio a basse temperature, la velocità di avanzamento potrebbe ridursi automaticamente per evitare la rottura delle cartucce e la pistola potrebbe spegnersi automaticamente.

Cordless Alliance System (CAS)



Cordless Alliance System (CAS) produce un sistema di batterie e caricabatterie adatte agli elettrotensili dei principali produttori.

Questo significa poter scambiare fra di loro le stesse batterie ricaricabili ed eseguire un gran numero di applicazioni professionali usando le batterie di altri elettrotensili.

Vantaggi:

Il sistema garantisce piena compatibilità fra macchine, batterie e carica batterie di diversi produttori senza nessun problema.

CAS porta con se un bagaglio di 30 anni di esperienza nel settore delle batterie.

CAS offre anche la massima affidabilità e un'elevata sicurezza dell'investimento in un sistema di batterie garantito a prova di futuro.

Evidenti vantaggi in termini di costi attraverso l'uso trasversale di batterie di altri partner CAS.

Puoi facilmente passare da un produttore CAS all'altro senza dover acquistare una nuova batteria.

Maggiori informazioni: www.cordless-alliance-system.com

Guida ai servizi.

Garanzia sui nuovi dispositivi



Acquistando le pistole a batteria FIS DB S Pro o FIS DB SL Pro, il cliente B2B riceve una garanzia di 1 anno mentre il cliente B2C riceve una garanzia di 2 anni. La batteria CAS è garantita 3 anni. Se durante questo periodo sono necessarie riparazioni giustificate, la pistola o la batteria sarà riparata o sostituita gratuitamente.

Disponibilità dei pezzi di ricambio



Garantiamo che i pezzi di ricambio delle pistole a batteria FIS DB S Pro e FIS DB SL Pro saranno disponibili per 8 anni, anche dopo la fine della produzione.

Servizio di riparazione



La tua pistola a batteria FIS DB S Pro o FIS DB SL Pro verrà riparata entro 72 ore dall'arrivo al centro di assistenza. Dopo che la riparazione è stata completata, ti verrà rispedita immediatamente.

Riparazioni a prezzi stabiliti




In qualità di cliente, oltre alla riparazione, la tua pistola a batteria FIS DB S Pro o FIS DB SL Pro riceverà un'ispezione e una pulizia completa. Un altro vantaggio: per le riparazioni fuori garanzia lavoriamo con prezzi stabiliti.

Smaltimento gratuito di vecchi dispositivi



Ad un certo punto, anche la pistola a batteria FIS DB S Pro o FIS DB SL Pro avrà fatto il suo tempo. In questo caso, saremo noi ad occuparci del corretto smaltimento. A tal fine sarà sufficiente contattare direttamente fischer.

Consigli su prodotti e applicazioni



Se avete domande sui prodotti fischer, il nostro staff qualificato sarà felice di aiutarvi.

Servizi online




Su www.fischeritalia.it/it-it/servizi troverete tutte le informazioni sui servizi fischer per i nostri clienti.

Servizio di riparazione fischer.

Se le nostre pistole a batteria **FIS DB S Pro** o **FIS DB SL Pro** necessitano di assistenza, ti offriamo un servizio di riparazione semplice e veloce. Segui le istruzioni riportate qui sotto e in caso di necessità contattaci al numero 800 844078.

Utilizza il QR code in basso per consultare la pagina web dove poter scaricare la documentazione necessaria.

1. Imballaggio



Imballa la pistola (preferibilmente dentro la sua valigetta rigida) in uno scatolone da spedizione in modo che il trasporto sia sicuro.

Applica l'**etichetta UN 3481** di merce pericolosa sull'imballo.


Non inviare batterie difettose o danneggiate: in questo caso contattaci al numero 800 844078.

2. Preparazione



Compila il documento **“Richiesta di riparazione”** e mettilo nell'imballo dell'elettrotroutensile insieme ad una copia della fattura o dello scontrino di acquisto.

3. Raccolta



Il ritiro sarà commissionato direttamente da fischer e il nostro vettore ritirerà la merce all'indirizzo indicato.

Non incaricare servizi di spedizione in modo indipendente.

4. Ritorno



Entro 72 ore dall'arrivo al centro di assistenza, il nostro servizio di riparazione ti spedisce la pistola riparata.



Maggiori informazioni:

www.fischeritalia.it/it-it/servizi/assistenza-tecnica/assistenza-pistole

