# AP29/8

Cod. 7327265

## Caratteristiche principali:

- Altoparlante stagno, grado IP55;
- intensità fino a 110 dB/1m;
- utilizzabile per qualsiasi installazione compatibile con le caratteristiche tecniche
- impedenza 8ohm;
- ideale per l'utilizzo in combinazione con Trillo3P, Trillo3PR o Trillo2P;
- adatto per installazioni all'aperto o in siti con particolare umidità
- Dimensioni: 140 x 106 x 73 mm (H x L x P)
- Peso: 0,700 Kg circa
- Predisposto per installazione a parete

Altoparlante stagno atto ad essere azionato sia dal ripetitore Trillo2P (che può azionare a piena potenza sino a due AP29/8 in parallelo) sia dal ripetitore combinato Trillo3P/PR (che, in aggiunta all'altoparlante incorporato, può azionare a piena potenza sino a due AP29/8).

La particolare alta intensità sonora è ottenuta anche grazie alle innovative caratteristiche dell'apparecchio. Il suono, invece di essere emesso dalla parte frontale dell'apparecchio, viene propagato dalla parte posteriore e, riflettendosi contro la parete su cui è fissato, si amplifica incanalandosi nelle apposite guide, che hanno funzione diffusoria, ricavate nella custodia

### Codici Prodotto

| | Descrizione | Codice |
|---|---|---|
| **AP29/8** | Altoparlante stagno grado IP55 | **7327265** |
| **TRILLO2P** | Ripetitore di chiamata telefonica con avvisatore luminoso incorporato | **7331330** |
| **TRILLO3P** | Ripetitore di chiamata telefonica con avvisatore acustico e luminoso incorporato | **7331240** |
| **TRILLO3PR** | Ripetitore di chiamata telefonica con avvisatore acustico e luminoso incorporato ed uscita per comando lampade rotanti | **7327245** |

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. *The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.*





**FITRE S.p.A. – 20142 Milano – Italia – via Valsolda, 15**
**telefono: (+39) 02.8959.01 – telefax: (+39) 02.8959.0400 – email: info@fitre.it**
**Filiali a Roma e Venezia-Mestre**