

DATI TECNICI

AC288 SureGrip™ Sonda per morsettiere



Ampliate le vostre possibilità di test con gli accessori di alta qualità SureGrip™

La sonda per morsettiere Fluke AC288 comprende una sonda retrattile che consente un collegamento sicuro a morsettiere a vite o a scatto.

- Puntale retrattile progettato per una maggiore sicurezza con la flessibilità di poter raggiungere anche i punti di contatto più reconditi
- Da utilizzare con i puntali TL224, TL222 o TL221
- Albero flessibile isolato da 11,5 cm
- Puntale da 1 mm di diametro estensibile fino a 8,4 mm di lunghezza
- Puntale in acciaio inossidabile
- Classe di sicurezza: IEC 61010-031 Ed.1.12008, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Temperatura di funzionamento: da -20 °C a 55 °C, 90 % UR
- Un anno di garanzia

DIAMETRO PUNTALE

1 mm, punta estensibile fino a 8,4 mm di lunghezza

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

Da -20 °C a 55 °C

DA UTILIZZARE CON

i puntali Fluke TL224, TL222 o TL221

CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA

IEC 61010-031 Ed.1.12008, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

GARANZIA

Un anno



Informazioni per gli ordini

Sonda per morsettiere
Fluke-AC288 SureGrip™