





Download

DXF 2D
- pantecha.dxf

Montaggi
- PANELTECH rev10.pdf

BIM
- PanelTech UGR19 - A -
20200224.zip



PanelTech UGR<19 - A

La qualità superiore dell'illuminazione a LED è oggi più vicina e accessibile, grazie a un prodotto rivoluzionario che offre, a costi contenuti, la luce ideale per uffici, centri commerciali, strutture alberghiere, sanitarie e in generale per tutti gli ambienti che necessitano di un'illuminazione costante.

Una soluzione semplice, per disporre della tecnologia più aggiornata in tema di illuminazione d'interni.

La presenza di una sorgente Led non sempre è sinonimo di prestazioni eccellenti. A garantire una lunga durata di vita e un'ottima erogazione luminosa contribuiscono anche i materiali testati, controllati e selezionati che conservano nel tempo i vantaggi illuminotecnici ed estetici: mantenimento del flusso luminoso, perfetta resa dei colori, assenza di abbagliamento e prevenzione dell'ingiallimento dei componenti.

Nei nostri pannelli, tra la sorgente Led e il diffusore viene inserita una speciale lastra, componente fondamentale per il funzionamento, la qualità e la quantità dell'emissione luminosa del pannello: la lastra impiegata è realizzata in un materiale di grande efficienza, il PMMA (polimetilmetacrilato). Si tratta di un polimero che mantiene inalterate le sue caratteristiche nel tempo e che evita la tendenza all'ingiallimento, tipica dei prodotti "meno cari" che adottano, per esempio, il polistirene o polistirolo (PS), con costi appunto decisamente inferiori.

Il risultato? A differenza della lastra in PMMA, quella in PS dopo 6.000/8.000 ore di funzionamento ingiallisce, compromettendo la quantità e la qualità della luce emessa. E ancor peggio, anche con l'apparecchio spento, viene meno la perfetta integrazione del pannello bianco con il controsoffitto, compromettendo l'estetica dell'installazione. Grazie alla lastra in PMMA, i nostri pannelli, al contrario, sono in grado di beneficiare pienamente dei vantaggi illuminotecnici assicurati dalle più avanzate sorgenti Led e di conservarli inalterati, nel tempo: mantenimento del flusso luminoso all'80% per 50000h (L80B20), perfetta resa del colore (CRI80 o CRI>90), assenza di abbagliamento (UGR<19) e basso livello di flickering certificato.

Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l'apparecchio. Predisposizione standard con connessione presa-spina sia per l'alimentazione sia per la regolazione 0-10V.

Montaggio: Ad incasso solo in appoggio sui traversini o a sospensione. Fascio di luce concentrato sul posto di lavoro. Fattore di abbagliamento UGR<19 in ogni situazione.

Accensione immediata con assenza di tremolio e assoluta silenziosità di funzionamento.

Risparmio energetico di oltre il 50% rispetto alle tradizionali plafoniere a tubi fluorescenti.

Assenza di emissioni elettromagnetiche e interferenze RF.

Nessun rischio per l'ambiente per l'assenza di materiali contenenti mercurio o piombo.

Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK05 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente incombustibili.

Lastra interna: in PMMA. Diffusore: estruso in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmissanza. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.

Vita media dei led superiore a 50.000 ore. L80B20

Fattore di potenza: 0.95

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22184811-00	CLD CELL	4.00	LED-3353lm-3000K-CRI 80	34 W	BIANCO
22184810-00	CLD CELL	4.00	LED-3527lm-4000K-CRI 80	34 W	BIANCO
22184811-12	CLD CELL-D	4.00	LED-3353lm-3000K-CRI 80	34 W	BIANCO
22184810-12	CLD CELL-D	3.95	LED-3527lm-4000K-CRI 80	34 W	BIANCO
22184811-1241	CLD CELL-D-D	4.01	LED-3353lm-3000K-CRI 80	34 W	BIANCO
22184810-1241	CLD CELL-D-D	3.85	LED-3527lm-4000K-CRI 80	34 W	BIANCO
22184811-09	CLD CELL-E	4.93	LED-3353lm-3000K-CRI 80	34 W	BIANCO
22184810-09	CLD CELL-E	2.94	LED-3527lm-4000K-CRI 80	34 W	BIANCO
22184811-31	CLD CELL-E	3.65	LED-3353lm-3000K-CRI 80	35 W	BIANCO
22184810-31	CLD CELL-E	3.65	LED-3527lm-4000K-CRI 80	35 W	BIANCO

Accessori



- Sospensione semplice acciaio



- Sospensione semplice



- Sospensione elettrificata 3/5 poli



- Sospensione semplice Q



- Sospensione elettrificata Q



- Sospensione con cavo Y



- Telaio - 600x600



- Molle per incasso



- EM Kit R



- Cornice 600x600



- Telaio - 620x620

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.