



Asso A mini T - 48V DC

Codice: 22044132-1241



I nuovi spot Fosnova 48V DC, applicati sul binario Omnitrack MICRO in bassa tensione, permettono l'allestimento luminoso in tutti quegli ambienti dove, oltre ad un'illuminazione d'accento e a basso consumo energetico, siano richiesti complementi luminosi dal grande carattere estetico.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Articolo | Asso A mini T - 48V DC |
| Codice   | 22044132-1241          |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 113 mm |
| Larghezza (mm) | 90 mm  |
| Altezza (mm)   | 85 mm  |
| Peso (Kg)      | 0.2 kg |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione         | DC                     |
| Tensione Min (V)         | 48 V                   |
| Tensione Max (V)         | 48 V                   |
| Frequenza (Hz)           | 0 Hz                   |
| Sigla cablaggio          | CLD-D-D                |
| Interfaccia di controllo | DALI                   |
| Fattore di potenza       | >0.9                   |
| Classe di isolamento     | Classe III             |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |

Asso A mini T - 48V DC

Codice: 22044132-1241



DATI FOTOMETRICI


|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 500 lm                                                                                   |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 5 W                                                                                      |
| CCT                                  | 2700 K                                                                                   |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 40 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

Asso A mini T - 48V DC

Codice: 22044132-1241



DOWNLOAD

DisegnoDisegno Tecnico 441110.dxf



MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | corpo in alluminio pressofuso, completo di adattatore.                                                                       |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                                                       |
| Colore          | Bianco                                                                                                                       |
| Equipaggiamento | Completo di alimentatore elettronico in corrente costante da 700mA. Installabile anche sulle curve Omnitrack 48V DC MICRO P. |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |

DOTAZIONI

|             |             |
|-------------|-------------|
| A richiesta | 3000K-4000K |
|-------------|-------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|