


Codice: 22109312-00

CLD							
IP40	IK07		U.V.				RG0
	LOW FLICKER	CE					



La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Articolo	Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - adattatore universale
Codice	22109312-00


Lunghezza (mm)	170 mm
Larghezza (mm)	42 mm
Altezza (mm)	204 mm
Peso (Kg)	0.7 kg

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Corrente Nominale	700 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22109312-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2791 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	26 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	107 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	56 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22109312-00

MATERIALI E COLORI



Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio FOCUS Slim Q rev1.pdf

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 109330.dxf



Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice	Cablaggio	Colore	mA	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22109310-00	CLD	bianco	700	26	3000K - 3085lm - CRI92 - 26°
22109310-00	CLD	bianco	650	24	3000K - 2750lm - CRI92 - 26°
22109330-00	CLD	nero	700	26	3000K - 3085lm - CRI92 - 26°
22109330-00	CLD	nero	650	24	3000K - 2750lm - CRI92 - 26°
22109310-68	CLD	bianco	700	26	4000K - 3284lm - CRI92 - 26°
22109310-68	CLD	bianco	650	24	4000K - 2900lm - CRI92 - 26°
22109330-68	CLD	nero	700	26	4000K - 3284lm - CRI92 - 26°
22109330-68	CLD	nero	650	24	4000K - 2900lm - CRI92 - 26°
22109311-00	CLD	bianco	700	26	3000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22109311-00	CLD	bianco	650	24	3000K - 2614lm - CRI92 - 37°
22109331-00	CLD	nero	700	26	3000K - 2938lm - CRI92 - 37°
22109331-00	CLD	nero	650	24	3000K - 2614lm - CRI92 - 37°
22109311-68	CLD	bianco	700	26	4000K - 3093lm - CRI92 - 37°
22109311-68	CLD	bianco	650	24	4000K - 2752lm - CRI92 - 37°
22109331-68	CLD	nero	700	26	4000K - 3093lm - CRI92 - 37°
22109331-68	CLD	nero	650	24	4000K - 2752lm - CRI92 - 37°
22109312-00	CLD	bianco	700	26	3000K - 2791lm - CRI92 - 65°
22109312-00	CLD	bianco	650	24	3000K - 2483lm - CRI92 - 65°
22109332-00	CLD	nero	700	26	3000K - 2791lm - CRI92 - 65°
22109332-00	CLD	nero	650	24	3000K - 2483lm - CRI92 - 65°
22109312-68	CLD	bianco	700	26	4000K - 2938lm - CRI92 - 65°
22109312-68	CLD	bianco	650	24	4000K - 2614lm - CRI92 - 65°
22109332-68	CLD	nero	700	26	4000K - 2938lm - CRI92 - 65°
22109332-68	CLD	nero	650	24	4000K - 2614lm - CRI92 - 65°