

Strip - LED - IP65

Codice: 22486030-39



Strisce a LED applicabili su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M. Evitare l'installazione su superfici spigolose e il danneggiamento delle componenti. Le strisce possono essere tagliate seguendo le linee di taglio. *Attenzione: nel caso di taglio non utilizzare forbici ma un cutter. Per garantire il corretto funzionamento e il grado IP, ripristinare il cablaggio delle strip come in origine (nel caso utilizzare connettori) Nota valida per tutte le strisce LED.
La versione 24V permette di diminuire la sezione del cavo elettrico ottenendo distanze maggiori.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Strip - LED - IP65
Codice	22486030-39

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	5000 mm
Larghezza (mm)	12 mm
Altezza (mm)	6 mm
Peso (Kg)	0.1 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	DC
Tensione Min (V)	24 V
Tensione Max (V)	24 V
Frequenza (Hz)	0 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S+L
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Nessuno

Strip - LED - IP65

Codice: 22486030-39



DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED 12W/m
CRI	>80
Potenza assorbita (totale) (W)	60 W
CCT	3000 K
Apertura fascio	120 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	36000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK00
IP	65

Strip - LED - IP65

Codice: 22486030-39

MATERIALI E COLORI

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio STRIPLED IP65 rev2.pdf



Corpo	Strisce a LED applicabili su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marchature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

DOTAZIONI

A richiesta	- Connettore non incluso.
-------------	---------------------------

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

Strip - LED - IP65

Codice: 22486030-39




Connettore di chiusura - Strip LED IP65




Connettore con cavo - Strip LED IP65



Silicone



Driver IP20-IP65-IP67 LED - 24V



Connettore stagno - Strip LED IP65