

## Marte 7

Codice: 22061814-68

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Marte 7
Codice	22061814-68

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	40 mm
Diametro (Ø) (mm)	100 mm
Peso (Kg)	0.2 kg

### INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	75 mm
Foro d'incasso max. (mm)	95 mm

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno




Nasce una nuova gamma di faretti a Led da incasso, fissi e orientabili: di piccole dimensioni, gli apparecchi Marte costituiscono la più idonea soluzione in caso di installazione in spazi ristretti, quali controsoffitti, mobili e vetrine. Le loro sorgenti a Led consentono un risparmio energetico notevole e un'emissione di luce di qualità eccelsa.



## Marte 7

Codice: 22061814-68

### DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa LED COB

CRI 92

Flusso luminoso (uscente) (lm) 687 lm

Potenza assorbita (totale) (W) 6 W

CCT 4000 K

Efficienza luminosa (lm/W) 115 lm/W

Low Flicker apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.

Consistenza cromatica SDCM3

Apertura fascio 30 °

Mantenimento del flusso luminoso LED 50000 hr, L 90, B 10



### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK) IK07

IP (vl) 40

IP (va) 20

## Marte 7

Codice: 22061814-68



### MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso.
Diffusore	in PMMA ad alta trasmittanza.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

### EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MARTE 4-5-6-7-8-9-10-11-12  
REV14.pdf

#### DISEGNI


DisegnoTecnico marte7.dxf



## Marte 7

---

Codice: 22061814-68



**EM Kit Q**



**Cordina di sicurezza**