

Slimcover

Codice: 22183810-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Slimcover
Codice	22183810-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	935 mm
Larghezza (mm)	87 mm
Altezza (mm)	71 mm
Peso (Kg)	2.4 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno



L'estrema rapidità e facilità di installazione unita alla forma semplice ed elegante, consentono a questa famiglia di prodotti di essere utilizzati in uffici, hall, open space. Il loro design raffinato e la resa luminosa, creano suggestivi effetti di luce.





Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2785 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	41 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	68 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



Slimcover

Codice: 22183810-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso.
Colore	Bianco

EMERGENZA


Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



650/935/1220



650/935/1220

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SLIMCOVER LED rev9.pdf

DISEGNI

BIM Slimcover LED - 10-25.zip

DisegnoTecnico 183710.dxf

