

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3713 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	55 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	68 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



# Slimcover

Codice: 22183910-94

## MATERIALI E COLORI

Corpo in alluminio estruso.

Colore Bianco

## EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza Apparecchio equipaggiato con batteria

Tipo di emergenza S.A.

Durata batteria 1h

## NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica RG0



Marcature e test CE

Norme di riferimento EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

Etichetta Energetica D

## GARANZIA

Garanzia post-vendita 3 yr



650/935/1220



650/935/1220

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SLIMCOVER LED rev9.pdf

### DISEGNI

BIM Slimcover LED - 10-25.zip

DisegnoTecnico 183710.dxf

