

Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - UGR<19

Codice: 22303406-39

DATI FOTOMETRICI



| | |
|--|--|
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | >80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 3416 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 26 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 131 lm/W |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | UGR<19, secondo le norme EN 12464. |
| Low Flicker | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Consistenza cromatica | SDCM3 |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP | 40 |

Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - UGR<19

Codice: 22303406-39

MATERIALI E COLORI

| | |
|--------------|---|
| Corpo | in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso. |
| Diffusore | in policarbonato |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliesteri resistente ai raggi UV. |
| Colore | Bianco |
| Warnings | sospensioni non incluse, da acquistare a parte. Manutenimento flusso luminoso al 80%: 100.000h (L80B10) o manutenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10). |

EMERGENZA

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | D |

DOTAZIONI

| | |
|-------------|---|
| Sensori | |
| A richiesta | - CRI<90. - versione PUSH-DIMM sottocodice -1245 (4000K) o -3945 (3000K). - versione EM 1h sottocodice -09 (4000K) o -0928 (3000K). - versione EM 3h sottocodice -31 (4000K) o -3957 (3000K). - cablaggio passante per fila continua sottocodice -0072. |

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 sosp plafone rev10.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico liset20hesos.dxf



Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - UGR<19

Codice: 22303406-39



Staffa di giunzione - Liset 2.0



Sospensione elettr. WIRELESS Q - 5 poli



Sospensione elettrificata Q - 5 poli



Sospensione elettrificata Q



Sospensione semplice Q



Sospensione semplice acciaio



Attacco a sospensione per binario