

Vision 2.0 big L - gambo lungo - adattatore universale

Codice: 22702933-68

DATI FOTOMETRICI



| | |
|--------------------------------------|--|
| Sorgente luminosa | LED COB |
| CRI | >90 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 4981 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 45 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 111 lm/W |
| Low Flicker | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Consistenza cromatica | SDCM3 |
| Apertura fascio | 76 ° |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |



CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP | 40 |

Vision 2.0 big L - gambo lungo - adattatore universale

Codice: 22702933-68

MATERIALI E COLORI



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio VISION 2.0 rev13.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 702913.dxf



| | |
|-----------------|--|
| Corpo | in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento. |
| Ottica | in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento. |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore | Nero |
| Equipaggiamento | adattatore universale. |
| Warnings | versione dimmerabile DALI -1241 e -6841 da utilizzare con con binario OMNITRACK PLUS. Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10). |

EMERGENZA

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marche e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | D |

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

Vision 2.0 big L - gambo lungo - adattatore universale

Codice: 22702933-68



Basetta per adattatore universale e DIMM 1/10V-DALI



Schermo alveolare



Acc. per incasso