


Sintesi System - plafone con schermo satinato - UGR<22

Codice: 22010211-3941



Sintesi System è il nuovo sistema lineare targato Fosnova dal design sobrio ed elegante, disponibile con un'ampia gamma di ottiche e diverse dotazione di Led. facilmente installabile a sospensione a luce diretta e/o diretta indiretta, a plafone o in fila continua; in questo modo è possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo a ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Articolo | Sintesi System - plafone con schermo satinato - UGR<22 |
| Codice   | 22010211-3941                                          |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 2312 mm |
| Larghezza (mm) | 69 mm   |
| Altezza (mm)   | 88 mm   |
| Peso (Kg)      | 6.5 kg  |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione         | AC                     |
| Tensione Min (V)         | 220 V                  |
| Tensione Max (V)         | 240 V                  |
| Frequenza Min (Hz)       | 50 Hz                  |
| Frequenza Max (Hz)       | 60 Hz                  |
| Frequenza (Hz)           | 50 Hz                  |
| Sigla cablaggio          | CLD-D-D                |
| Interfaccia di controllo | DALI                   |
| Fattore di potenza       | ≥0.92                  |
| Corrente Nominale        | 700 mA                 |
| Classe di isolamento     | Classe I               |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |

Sintesi System - plafone con schermo satinato - UGR<22

Codice: 22010211-3941

DATI FOTOMETRICI



|                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo distribuzione                                                                                 | Simmetrico fascio medio                                                                  |
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED                                                                                      |
| CRI                                                                                                | >80                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)                                                                     | 5100 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 56 W                                                                                     |
| CCT                                                                                                | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)                                                                         | 91 lm/W                                                                                  |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | UGR<22, secondo le norme EN 12464.                                                       |
| Low Flicker                                                                                        | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

Sintesi System - plafone con schermo satinato - UGR<22

Codice: 22010211-3941

MATERIALI E COLORI



|              |                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | in alluminio estruso Lega 6060. Copertura superiore in alluminio estruso 6060 rimovibile per permettere la connessione elettrica alla linea. Testate stampate ad iniezione in ABS V0. |
| Diffusore    | in PMMA trasparente con pellicola satinata diffondente ad alto rendimento.                                                                                                            |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                                                                                                                |
| Colore       | Bianco                                                                                                                                                                                |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio SINTESI-SYSTEM REV3.pdf
- DISEGNI
- DisegnoTecnico sintesipla.dxf



**Sintesi System - plafone con schermo satinato - UGR<22**

---

Codice: 22010211-3941



**Sintesi Sensor - sensore di luminosità e/o presenza**



**Sintesi Spot - UGR<22 - modulo luminoso**



**Staffa di giunzione - Sintesi**



**Testatina di chiusura 1 - Sintesi**