


## Codice: 22043732-6841

|                      |      |      |         |                    |        |  |    |
|----------------------|------|------|---------|--------------------|--------|--|----|
| CLD<br>D-D<br>(DALI) | CLD  |      |         |                    |        |  |    |
|                      | IP20 | IK07 | RG0<br> | LOW<br>FLICKER<br> | UV<br> |  | CE |
|                      |      |      |         |                    |        |  |    |



Una gamma completa di apparecchi per risolvere al meglio qualsiasi progetto di luce d'interni. In un unico corpo si possono utilizzare ottiche differenti e Led di diversa potenza, mantenendo così la continuità estetica, pur differenziando la quantità di luce: tutti requisiti che lo rendono un apparecchio di eccellenza per il retail, l'illuminazione architeturale, l'allestimento museale.



|          |                      |
|----------|----------------------|
| Articolo | Asso C - Big incasso |
| Codice   | 22043732-6841        |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 180 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 135 mm |
| Peso (Kg)         | 1.1 kg |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 120 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 130 mm |


|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione         | AC                     |
| Tensione Min (V)         | 220 V                  |
| Tensione Max (V)         | 240 V                  |
| Frequenza Min (Hz)       | 50 Hz                  |
| Frequenza Max (Hz)       | 60 Hz                  |
| Frequenza (Hz)           | 50 Hz                  |
| Sigla cablaggio          | CLD-D-D                |
| Interfaccia di controllo | DALI                   |
| Fattore di potenza       | >0.95                  |
| Classe di isolamento     | Classe II              |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |



Asso C - Big incasso

Codice: 22043732-6841

DATI FOTOMETRICI



|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | >80                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 3055 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 26 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 118 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 25 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 20   |



# Asso C - Big incasso

Codice: 22043732-6841

## MATERIALI E COLORI


|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                              |
| Ottica          | in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento.             |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.      |
| Colore          | Nero                                                                        |
| Equipaggiamento | molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato. |

## NORME E CONFORMITÀ

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0                                                            |
| Marche e test                  | CE                                                             |
| Norme di riferimento           | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica           | D                                                              |

## GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|



## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio ASSO C rev5.pdf

### DISEGNI

DisegnoTecnico assocbig.dxf

