


Jet 140 - IP44 - DIP SWITCH

Codice: 22065610-39



Regolazione con DIP switch : l'apparecchio è dotato di driver con dip switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. La possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata ad una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Jet 140 - IP44 - DIP SWITCH
Codice	22065610-39

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	80 mm
Diametro (Ø) (mm)	140 mm
Peso (Kg)	0.7 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	120 mm
Foro d'incasso max. (mm)	138 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	600 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Jet 140 - IP44 - DIP SWITCH

Codice: 22065610-39

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2795 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	22 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	127 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20



Jet 140 - IP44 - DIP SWITCH

Codice: 22065610-39

MATERIALI E COLORI



Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	lente in policarbonato ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Diffusore	ottica dark light in alluminio speculare antiriflesso che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

DOWNLOAD

NORME E CONFORMITÀ

MONTAGGI
IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf
IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf
DISEGNI
DisegnoTecnico jet140n.dxf

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------




Jet 140 - IP44 - DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	LED	WTot	K - Lumen Output – CRI
22065610-39	CLD	600	22	3000K - 2795lm- CRI>80
22065610-39	CLD	450	16	3000K - 2157lm- CRI>80
22065610-39	CLD	500	18	3000K - 2369lm- CRI>80
22065610-00	CLD	600	22	4000K - 2942lm- CRI>80
22065610-00	CLD	450	16	4000K - 2271lm- CRI>80
22065610-00	CLD	500	18	4000K - 2494lm- CRI>80

Jet 140 - IP44 - DIP SWITCH

Codice: 22065610-39



EM Kit Q



Cordina di sicurezza