# Jet 140 - IP65

Codice: 22065612-1241 INFORMAZIONI GENERALI





Jet 140 - IP65




		INFORMAZIONI GENERALI
Articolo	Jet 140 - IP65	
Codice	22065612-1241	
		DIMENSIONI E PESO
Altezza (mm)	80 mm	
Diametro (Ø) (mm)	140 mm	
Peso (Kg)	1.1 kg	
		INSTALLAZIONE
Foro d'incasso min. (mm)	120 mm	
Foro d'incasso max. (mm)	138 mm	
		CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI
Tipo di tensione	AC	
Tensione Min (V)	220 V	
Tensione Max (V)	240 V	
Frequenza Min (Hz)	50 Hz	
Frequenza Max (Hz)	60 Hz	
Frequenza (Hz)	50 Hz	
Sigla cablaggio	CLD-D-D	
Interfaccia di controllo	DALI	
Fattore di potenza	>0.9	
Classe di isolamento	Classe II	

Sì (Controllo esterno)




Controllo e Regolazione

Codice: 22065612-1241 DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1892 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	23 W
ССТ	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	82 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10
	CARATTERISTICHE MECCANICHE





ΙP

IK04

65





Codice: 22065612-1241 MATERIALI E COLORI

### **DOWNLOAD**

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio JET IP65 REV11.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico jet140.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	dark light ad alveoli a doppia parabolicità , in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD.
Diffusore	in policarbonato trasparente.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.
	NODME E CONFORMITÀ

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

#### GARANZIA

	_
Garanzia post-vendita	5 yr



# Jet 140 - IP65

Codice: 22065612-1241



Cordina di sicurezza

