


Eco Deimos

Codice: 22068375-00



Faretti da incasso estremamente semplici da installare e di estrema facilità di manutenzione. Di ottimo rapporto qualità-prezzo.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Eco Deimos
Codice	22068375-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	110 mm
Diametro (Ø) (mm)	80 mm
Peso (Kg)	0.2 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	56 mm
Foro d'incasso max. (mm)	78 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.8
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Eco Deimos

Codice: 22068375-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED SMD GU10
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	700 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	9 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	78 lm/W
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP	20



Eco Deimos

Codice: 22068375-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in lamiera di acciaio.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Argento
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

MONTAGGI
IstruzioniMontaggio ECO JANUS DEIMOS
REV6.pdf

DISEGNI
DisegnoTecnico ecodeimos.dxf



Codice: 22068375-00

