Fenix 3

Codice: 22068614-00

Dimensioni di incasso

Larghezza (mm)





Fenix	3
-------	---



Articolo	Fenix 3	
Codice	22068614-00	
		DIMENSIONI E PESO
Lunghezza (mm)	85 mm	
Larghezza (mm)	85 mm	
Altezza (mm)	105 mm	
Peso (Kg)	0.4 kg	
		INSTALLAZIONE
Foro d'incasso min. (mm)	92 mm	
Foro d'incasso max. (mm)	106 mm	
Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	74 mm	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

INFORMAZIONI GENERALI


Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

74 mm



Fenix 3

Codice: 22068614-00 DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED COB
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	990 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	9.9 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	100 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vI)	40
IP (va)	20





Codice: 22068614-00 MATERIALI E COLORI



Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	Е

DOWNLOAD

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio FosnovaDownlights rev6.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico fenix3.dxf



Garanzia post-vendita	3 yr	
		GARANZIA
A richiesta	- versione dimmerabile DIMM-DALI - versione con LED 2700K e 5000K.	
		DOTAZIONI



Fenix 3

Codice: 22068614-00



EM Kit Q

