

Codice: 22108310-00



La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Articolo	Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale
Codice	22108310-00

Lunghezza (mm)	170 mm
Larghezza (mm)	76 mm
Altezza (mm)	175 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Corrente Nominale	700 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108310-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2513 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	25 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	101 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	24 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice: 22108310-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS rev4.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 108310.dxf



Focus 7.0 L - DIP SWITCH - adattatore universale

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22108310-00	CLD	0.75	bianco	600	22	3000K - 2246lm - CRI 92 - 24°
22108310-00	CLD	0.75	bianco	700	25	3000K - 2513lm - CRI 92 - 24°
22108310-00	CLD	0.75	bianco	750	27	3000K - 2692lm - CRI 92 - 24°
22108330-00	CLD	0.75	nero	600	22	3000K - 2246lm - CRI 92 - 24°
22108330-00	CLD	0.75	nero	700	25	3000K - 2513lm - CRI 92 - 24°
22108330-00	CLD	0.75	nero	750	27	3000K - 2692lm - CRI 92 - 24°
22108310-68	CLD	0.75	bianco	600	22	4000K - 2415lm - CRI 92 - 24°
22108310-68	CLD	0.75	bianco	700	25	4000K - 2702lm - CRI 92 - 24°
22108310-68	CLD	0.75	bianco	750	27	4000K - 2895lm - CRI 92 - 24°
22108330-68	CLD	0.75	nero	600	22	4000K - 2415lm - CRI 92 - 24°
22108330-68	CLD	0.75	nero	700	25	4000K - 2702lm - CRI 92 - 24°
22108330-68	CLD	0.75	nero	750	27	4000K - 2895lm - CRI 92 - 24°
22108312-00	CLD	0.75	bianco	600	22	3000K - 2124lm - CRI 92 - 33°
22108312-00	CLD	0.75	bianco	700	25	3000K - 2376lm - CRI 92 - 33°
22108312-00	CLD	0.75	bianco	750	27	3000K - 2546lm - CRI 92 - 33°
22108332-00	CLD	0.75	nero	600	22	3000K - 2124lm - CRI 92 - 33°
22108332-00	CLD	0.75	nero	700	25	3000K - 2376lm - CRI 92 - 33°
22108332-00	CLD	0.75	nero	750	27	3000K - 2546lm - CRI 92 - 33°
22108312-68	CLD	0.75	bianco	600	22	4000K - 2284lm - CRI 92 - 33°
22108312-68	CLD	0.75	bianco	700	25	4000K - 2555lm - CRI 92 - 33°
22108312-68	CLD	0.75	bianco	750	27	4000K - 2738lm - CRI 92 - 33°
22108332-68	CLD	0.75	nero	600	22	4000K - 2284lm - CRI 92 - 33°
22108332-68	CLD	0.75	nero	700	25	4000K - 2555lm - CRI 92 - 33°
22108332-68	CLD	0.75	nero	750	27	4000K - 2738lm - CRI 92 - 33°
22108313-00	CLD	0.75	bianco	600	22	3000K - 1937lm - CRI 92 - 53°
22108313-00	CLD	0.75	bianco	700	25	3000K - 2167lm - CRI 92 - 53°
22108313-00	CLD	0.75	bianco	750	27	3000K - 2322lm - CRI 92 - 53°
22108333-00	CLD	0.75	nero	600	22	3000K - 1937lm - CRI 92 - 53°
22108333-00	CLD	0.75	nero	700	25	3000K - 2167lm - CRI 92 - 53°
22108333-00	CLD	0.75	nero	750	27	3000K - 2322lm - CRI 92 - 53°
22108313-68	CLD	0.75	bianco	600	22	4000K - 2083lm - CRI 92 - 53°
22108313-68	CLD	0.75	bianco	700	25	4000K - 2330lm - CRI 92 - 53°
22108313-68	CLD	0.75	bianco	750	27	4000K - 2497lm - CRI 92 - 53°
22108333-68	CLD	0.75	nero	600	22	4000K - 2083lm - CRI 92 - 53°
22108333-68	CLD	0.75	nero	700	25	4000K - 2330lm - CRI 92 - 53°
22108333-68	CLD	0.75	nero	750	27	4000K - 2497lm - CRI 92 - 53°