


Office 1 Dark

Codice: 22152371-1241



Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Office 1 Dark
Codice	22152371-1241

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	156 mm
Diametro (Ø) (mm)	220 mm
Peso (Kg)	1.4 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	190 mm
Foro d'incasso max. (mm)	215 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	>0.95
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Office 1 Dark

Codice: 22152371-1241



DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED 2000
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1888 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	19.8 W
CCT	3000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	60000 hr, L 70, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vI)	40

Office 1 Dark

Codice: 22152371-1241

MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Ottica	in policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce.
Dissipatore	integrato.
Colore	Argento
Equipaggiamento	staffe regolabili in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videotermini.

DOTAZIONI

A richiesta	- versione con sistema CASAMBI (MAX 40W). - versione CLD-D-D (DALI).
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

DISEGNI

BIM Office 1 Dark - 20200714.zip

DisegnoTecnico offi12.dxf



Office 1 Dark

Codice: 22152371-1241



Diffusore serigrafato interno - office 1



Diffusore serigrafato con foratura - office 1




Diffusore serigrafato esterno - office 1



Diffusore trasparente - office 1



Sensore di presenza e luminosità



EM Kit R