


Office 1 Matt

Codice: 22152411-1241



Famiglia di apparecchi studiati per unire un elevato risparmio energetico ad un'ottima qualità della luce emessa, per rispondere alle varie esigenze di sicurezza e manutenzione. Il design dell'apparecchio è estremamente semplice e funzionale.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Office 1 Matt
Codice	22152411-1241

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	145 mm
Diametro (Ø) (mm)	220 mm
Peso (Kg)	1.45 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	190 mm
Foro d'incasso max. (mm)	215 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	>0.95
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Office 1 Matt

Codice: 22152411-1241



DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4073 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	39.7 W
CCT	3000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vI)	40

Office 1 Matt

Codice: 22152411-1241

MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Ottica	in policarbonato, autoestinguente V2.
Dissipatore	integrato.
Colore	Argento
Equipaggiamento	staffe regolabili in acciaio che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 1mm a 20mm.

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Serie conforme alla norma europea EN12464 per quanto riguarda l'installazione in ambienti con videoterminali.

DOTAZIONI

A richiesta	- versione con sistema CASAMBI (MAX 40W). - versione CLD-D-D (DALI).
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD


DISEGNI

BIM Office 1 Matt - 20200714.zip
 DisegnoTecnico offi12.dxf



Office 1 Matt

Codice: 22152411-1241

	Diffusore serigrafato interno - office 1		Diffusore serigrafato con foratura - office 1
	Diffusore serigrafato esterno - office 1		Diffusore serigrafato - office 1
	Diffusore trasparente - office 1		EM Kit R