Codice: 22169311-00





SlimLex, nuova ed esclusiva gamma di faretti da incasso e da plafone di forma tonda e quadrata con Led di ultimissima generazione

generazione.

Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti imposte dai moderni progetti illuminotecnici destinati all'arredo di interni.

esigenti imposte da iniduenti progeti indininicento destinati all'arredo di interni. L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo le esigenze più variegate; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo. Deve dar vita a effetti di luce speciali, quali la luce d'accento e la luce d'ambiente.



Articolo	Slim Lex 4
Codice	22169311-00

DIMENSIONI E PESO

INFORMAZIONI GENERALI


Altezza (mm)	40 mm	
Diametro (Ø) (mm)	224 mm	
Peso (Kg)	0.5 kg	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

		CARATTERISTICITE ELETTRICITE E CONTROLLI
Tipo di tensione	AC	
Tensione Min (V)	220 V	
Tensione Max (V)	240 V	
Frequenza Min (Hz)	50 Hz	
Frequenza Max (Hz)	60 Hz	
Frequenza (Hz)	50 Hz	
Sigla cablaggio	CLD	
Fattore di potenza	>0.9	
Classe di isolamento	Classe II	
Controllo e Regolazione	Nessuno	



Codice: 22169311-00 DATI FOTOMETRICI



LED
>80
1674 lm
18 W
3000 K
93 lm/W
apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
25000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE




Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07	
IP	40	



Codice: 22169311-00





DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SLIM LEX 4-5 rev3.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico sl4s.dxf



MATERIALI	E COLORI
-----------	----------

Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	in PMMA ad alta trasmittanza.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	staffa regolabile in acciaio.
Warnings	-09: EM 1h -0957: EM 3

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F
	CADANTIA

GARANZIA



Codice: 22169311-00



Cordina di sicurezza

