
## Slim Lex 5 big





SlimLex, nuova ed esclusiva gamma di faretti da incasso e da plafone di forma tonda e quadrata con Led di ultimissima generazione.

Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti imposte dai moderni progetti illuminotecnici destinati

all'arredo di interni.

all'arredo di interni.

L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo le esigenze più variegate; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo. Deve dar vita a effetti di luce speciali, quali la luce d'accento e la luce d'ambiente.



		INFORMAZIONI GENERALI
Articolo	Slim Lex 5 big	
Codice	22169415-00	
		DIMENSIONI E PESO

		DIMENSIONI E PESO
Lunghezza (mm)	300 mm	
Larghezza (mm)	300 mm	
Altezza (mm)	40 mm	
Peso (Kg)	0.9 kg	

## CADATTEDISTICUE EL ETTDICUE E CONTDOL LI

		CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI
Tipo di tensione	AC	
Tensione Min (V)	220 V	
Tensione Max (V)	240 V	
Frequenza Min (Hz)	50 Hz	
Frequenza Max (Hz)	60 Hz	
Frequenza (Hz)	50 Hz	
Sigla cablaggio	CLD	
Fattore di potenza	≥0.9	
Classe di isolamento	Classe II	
Controllo e Regolazione	Nessuno	



Codice: 22169415-00 DATI FOTOMETRICI

ΙP



Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2039 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	24 W
ССТ	3000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50
	CARATTERISTICHE MECCANICHE
Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07


40



## Slim Lex 5 big

Codice: 22169415-00 MATERIALI E COLORI

Etichetta Energetica



Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	in PMMA ad alta trasmittanza.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	staffa regolabile in acciaio.
	NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SLIM LEX 4-5 rev3.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico sl5big.dxf



GARANZIA

Garanzia post-vendita 3 yr

Ε



## Slim Lex 5 big

Codice: 22169415-00



Cordina di sicurezza

