

Codice: 22203610-1241

CLD (D-DALI)	CLD						
	IK07	IP40	DIMM DIG	RG0 	LOW FLICKER 	UV 	Colour quality
			CE				



Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che dà valore agli ambienti e agli oggetti illuminati.



Articolo	Matrix Q10 Dark D - DIP SWITCH - a basetta
Codice	22203610-1241

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	160 mm
Larghezza (mm)	36 mm
Altezza (mm)	146 mm
Peso (Kg)	1.3 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	>0.95
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Matrix Q10 Dark D - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22203610-1241

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1873 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	20 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	94 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Angolo fascio luminoso (°)	22 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



Matrix Q10 Dark D - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22203610-1241

MATERIALI E COLORI



Corpo	in alluminio pressofuso. frontale in policarbonato nero (a richiesta in colorazione bianca).
Ottica	lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI

A richiesta	- versione con sistema CASAMBI (MAX 40W).
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MATRIX Q4-Q5-Q10 bas
REV2.pdf

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 203610.dxf



Matrix Q10 Dark D - DIP SWITCH - a basetta

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22103610-39	CLD	0.30	BIANCO	500	17	3000K - 1511lm - CRI>90
22103610-39	CLD	0.30	BIANCO	550	19	3000K - 1682lm - CRI>90
22103610-39	CLD	0.30	BIANCO	600	20	3000K - 1779lm - CRI>90
22103610-00	CLD	0.30	BIANCO	500	17	4000K - 1590lm - CRI>90
22103610-00	CLD	0.30	BIANCO	550	19	4000K - 1770lm - CRI>90
22103610-00	CLD	0.30	BIANCO	600	20	4000K - 1873lm - CRI>90