


Codice: 22208610-68

CLD							
IK07	IP40	RG0	LOW FLICKER	UV C	Colour quality		
		CE					



La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Articolo	Focus 5.0 R - DIP SWITCH - a basetta
Codice	22208610-68

DIMENSIONI E PESO


Lunghezza (mm)	155 mm
Larghezza (mm)	85 mm
Altezza (mm)	144 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.95
Corrente Nominale	350 mA
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Focus 5.0 R - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22208610-68

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1456 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	14 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	104 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	62 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



Focus 5.0 R - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22208610-68

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio FOCUS rev4.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 208610.dxf



Focus 5.0 R - DIP SWITCH - a basetta

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22208610-00	CLD	0.60	bianco	350	14	3000K - 1355lm - CRI92 - 62°
22208610-00	CLD	0.60	bianco	250	10	3000K - 1004lm - CRI92 - 62°
22208610-00	CLD	0.60	bianco	300	12	3000K - 1272lm - CRI92 - 62°
22208630-00	CLD	0.60	nero	350	14	3000K - 1355lm - CRI92 - 62°
22208630-00	CLD	0.60	nero	250	10	3000K - 1004lm - CRI92 - 62°
22208630-00	CLD	0.60	nero	300	12	3000K - 1272lm - CRI92 - 62°
22208610-68	CLD	0.60	bianco	350	14	4000K - 1456lm - CRI92 - 62°
22208610-68	CLD	0.60	bianco	250	10	4000K - 1080lm - CRI92 - 62°
22208610-68	CLD	0.60	bianco	300	12	4000K - 1272lm - CRI92 - 62°
22208630-68	CLD	0.60	nero	350	14	4000K - 1456lm - CRI92 - 62°
22208630-68	CLD	0.60	nero	250	10	4000K - 1080lm - CRI92 - 62°
22208630-68	CLD	0.60	nero	300	12	4000K - 1272lm - CRI92 - 62°