


Codice: 22301230-00

INFORMAZIONI GENERALI



Questa grande flessibilità contribuisce a fare di Techno Track 2.0 un sistema perfettamente integrabile in ogni contesto architettonico rendendolo un apparecchio di eccellenza.



Articolo	Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simmetrico 60°
Codice	22301230-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	600 mm
Larghezza (mm)	60 mm
Altezza (mm)	54 mm
Peso (Kg)	0.6 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch

Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simmetrico 60°

Codice: 22301230-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2805 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	18 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	156 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	60 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK03
IP	40

Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simmetrico 60°

Codice: 22301230-00

MATERIALI E COLORI



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Techno Track 2.0 REV0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico tTrack1m.dxf



Corpo	extruded aluminium, with universal adapter for electrified cable track and integrated driver as standard with switch for total power selection.
Colore	Nero
Equipaggiamento	Versione completa di adattatore universale utilizzabile su binario Omnitrack, versione dimmerabile DALI da utilizzare con binario Omnitrack PLUS (binario da acquistare a parte). l'apparecchio di serie dispone di un driver con switch per la selezione della potenza totale (4 tagli di potenza). In un unico corpo si ha un apparecchio completo per soddisfare ogni esigenza progettuale. versione da 600mm = 18W-20W-22W-24W versione da 1493mm = 35W-40W-45W-50W

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG1
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

Techno Track 2.0 - 1M - POWER SWITCH - simmetrico 60°

Code	Wtot	LED	K - Lumen Output - CRI
22301230-00	18 ÷ 24	4000K - 2805lm ÷ 3557lm - CRI 80 - 60°	
22301230-39	18 ÷ 24	3000K - 2665lm ÷ 3379lm - CRI 80 - 60°	
22301231-00	35 ÷ 50	4000K - 5370lm ÷ 7392lm - CRI 80 - 60°	
22301231-39	35 ÷ 50	3000K - 5102lm ÷ 7022lm - CRI 80 - 60°	
22301231-1241	35 ÷ 50	4000K - 5370lm ÷ 7392lm - CRI 80 - 60°	
22301231-3941	35 ÷ 50	3000K - 5102lm ÷ 7022lm - CRI 80 - 60°	