


Codice: 22302107-00

CLD D-D (DALI)	CLD						IK07
IP40	RG0	LOW FLICKER	U.V.	UGR <19	Colour quality	 CASAMBI	CE



Liset 2.0 è un vero e proprio sistema multifunzionale, studiato per utilizzare al meglio la tecnologia LED. La pulizia delle linee e l'efficienza luminosa permettono di ottenere straordinari effetti di luce e ombre. L'estrema flessibilità del sistema è garantita dalle numerose composizioni realizzabili grazie al modulo angolare, il quale consente realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un'illuminazione uniforme dell'ambiente ed un costante comfort visivo. La caratteristica principale del sistema è la possibilità di integrare un'ampia scelta di moduli aggiuntivi ad incasso, spot a plafone e proiettori della serie Matrix Q; grazie alle diverse combinazioni di potenza, lumen, fasci luminosi e di finiture estetiche, Liset 2.0 System si integra perfettamente in ogni contesto architettonico valorizzando lo spazio espositivo e gli oggetti in esso contenuto.



Articolo	Liset 2.0 - a binario - ottiche comfort - UGR<19
Codice	22302107-00


Lunghezza (mm)	575 mm
Larghezza (mm)	50 mm
Altezza (mm)	60 mm
Peso (Kg)	1.6 kg

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Liset 2.0 - a binario - ottiche comfort - UGR<19

Codice: 22302107-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2486 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	18 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	138 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Apertura fascio	65 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Liset 2.0 - a binario - ottiche comfort - UGR<19

Codice: 22302107-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Ottica	in policarbonato nero anti-abbagliamento per un migliore comfort visivo (a richiesta in colorazione bianca).
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

DOTAZIONI

A richiesta	- CRI<90. - DIMM-DALI con sottocodice -1241 (4000K) o -3941 (3000K). - PUSH-DIMM con sottocodice -1245 (4000K) o -3945 (3000K).
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------



575/1135/1415

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio composition.pdf

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 bin rev3.pdf

DISEGNI

BIM Liset2 0 track comf 08-24.zip

DisegnoTecnico 302107.dxf

