

Liset 2.0 - B+H+3M - UGR<19

Codice: 22302412-00



Liset 2.0 è un sistema lineare e modulare facilmente componibile, in grado di offrire una serie di varianti d'illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di accoglienza e/o ospitalità . Compatto, elegante, flessibile e dalle dimensioni ridotte, Liset 2.0 è facilmente installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. È disponibile in tre versioni: con ottica lamellare dark light URG<19, con ottica bianca o nera comfort in policarbonato e diffusore in policarbonato opale. Tutta la gamma è equipaggiata con LED da 4000K - CRI 80 e 90 di ultima generazione, che permettono di inserirlo facilmente in ogni progetto illuminotecnico.

Liset 2.0 è un vero e proprio sistema multifunzionale, studiato per utilizzare al meglio la tecnologia LED. La pulizia delle linee e l'efficienza luminosa permettono di ottenere straordinari effetti di luce e ombre. L'estrema flessibilità del sistema è garantita dalle numerose composizioni realizzabili grazie al modulo angolare, il quale consente realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un'illuminazione uniforme dell'ambiente ed un costante comfort visivo. La caratteristica principale del sistema è la possibilità di integrare un'ampia scelta di moduli aggiuntivi ad incasso, spot a plafone e proiettori della serie Matrix Q; grazie alle diverse combinazioni di potenza, lumen, fasci luminosi e di finiture estetiche, Liset 2.0 System si integra perfettamente in ogni contesto architettonico valorizzando lo spazio espositivo e gli oggetti in esso contenuto.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Articolo | Liset 2.0 - B+H+3M - UGR<19 |
| Codice   | 22302412-00                 |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 2015 mm |
| Larghezza (mm) | 50 mm   |
| Altezza (mm)   | 60 mm   |
| Peso (Kg)      | 4.9 kg  |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | ≥0.92    |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

Liset 2.0 - B+H+3M - UGR<19

Codice: 22302412-00



DATI FOTOMETRICI


|                                                                                                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                                                                                  | LED3x                                                                                    |
| CRI                                                                                                | >80                                                                                      |
| Potenza assorbita (totale) (W)                                                                     | 33 W                                                                                     |
| CCT                                                                                                | 4000 K                                                                                   |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | UGR<19, secondo le norme EN 12464.                                                       |
| Low Flicker                                                                                        | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                                                                                    | 54 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED                                                               | 100000 hr, L 80, B 10                                                                    |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

Liset 2.0 - B+H+3M - UGR<19

Codice: 22302412-00



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 sosp plafone  
rev9.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 302412.dxf



MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.                      |
| Ottica          | Composizione: 3 moduli comfort con ottica da 50° (a richiesta con fascio 76°). |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.         |
| Colore          | Bianco                                                                         |
| Equipaggiamento | di serie con doppia accensione.                                                |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

DOTAZIONI

|             |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | - versione 3000K con sottocodice -39.<br>- versione PUSH-DIMM con sottocodice -1245.<br>- disponibile in versione EM 1h con sottocodice -09 e EM 3h con sottocodice -31.<br>- radar sensor: con sottocodice -19. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|