

Liset 2.0 - C+2S

Codice: 22302531-1241



Liset 2.0 è un sistema lineare e modulare facilmente componibile, in grado di offrire una serie di varianti d'illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di accoglienza e/o ospitalità. Compatto, elegante, flessibile e dalle dimensioni ridotte, Liset 2.0 è facilmente installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. È disponibile in tre versioni: con ottica lamellare dark light URG<19, con ottica bianca o nera comfort in policarbonato e diffusore in policarbonato opale. Tutta la gamma è equipaggiata con LED da 4000K - CRI 80 e 90 di ultima generazione, che permettono di inserirlo facilmente in ogni progetto illuminotecnico.

Liset 2.0 è un vero e proprio sistema multifunzionale, studiato per utilizzare al meglio la tecnologia LED. La pulizia delle linee e l'efficienza luminosa permettono di ottenere straordinari effetti di luce e ombre. L'estrema flessibilità del sistema è garantita dalle numerose composizioni realizzabili grazie al modulo angolare, il quale consente realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un'illuminazione uniforme dell'ambiente ed un costante comfort visivo. La caratteristica principale del sistema è la possibilità di integrare un'ampia scelta di moduli aggiuntivi ad incasso, spot a plafone e proiettori della serie Matrix Q; grazie alle diverse combinazioni di potenza, lumen, fasci luminosi e di finiture estetiche, Liset 2.0 System si integra perfettamente in ogni contesto architettonico valorizzando lo spazio espositivo e gli oggetti in esso contenuto.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                  |
|----------|------------------|
| Articolo | Liset 2.0 - C+2S |
| Codice   | 22302531-1241    |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 2015 mm |
| Larghezza (mm) | 50 mm   |
| Altezza (mm)   | 190 mm  |
| Peso (Kg)      | 5 kg    |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione         | AC                     |
| Tensione Min (V)         | 220 V                  |
| Tensione Max (V)         | 240 V                  |
| Frequenza Min (Hz)       | 50 Hz                  |
| Frequenza Max (Hz)       | 60 Hz                  |
| Frequenza (Hz)           | 50 Hz                  |
| Sigla cablaggio          | CLD-D-D                |
| Interfaccia di controllo | DALI                   |
| Fattore di potenza       | ≥0.92                  |
| Classe di isolamento     | Classe I               |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |

Liset 2.0 - C+2S

Codice: 22302531-1241



DATI FOTOMETRICI


|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED2x                                                                                    |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 101 W                                                                                    |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 38 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 100000 hr, L 80, B 10                                                                    |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

Liset 2.0 - C+2S

Codice: 22302531-1241



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 sosp plafone rev9.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 302511.dxf



MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.                                                 |
| Ottica          | Composizione: Liset 2.0 con diffusore + 2 moduli con spot da 38° (a richiesta spot con fascio 32° o 50°). |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                                    |
| Colore          | Nero                                                                                                      |
| Equipaggiamento | di serie con doppia accensione.                                                                           |
| Warnings        | sospensioni non incluse, da acquistare a parte.                                                           |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

DOTAZIONI

|             |                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | - versione 3000K con sottocodice -39.<br>- disponibile in versione EM 1h con sottocodice -09 e EM 3h con sottocodice -31.<br>- Sospensioni non incluse, da acquistare a parte |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

**Liset 2.0 - C+2S**

Codice: 22302531-1241

A white rectangular ceiling-mounted suspension fixture with a thin cable hanging down.

Sospensione elettr. WIRELESS Q - 5 poli

A white rectangular ceiling-mounted suspension fixture with a thin cable hanging down.

Sospensione elettrificata Q - 5 poli

A simple steel suspension fixture with a cylindrical body and a thin cable hanging down.

Sospensione semplice acciaio

A white rectangular ceiling-mounted suspension fixture with a thin cable hanging down.

Sospensione elettrificata Q

A white rectangular ceiling-mounted suspension fixture with a thin cable hanging down.

Sospensione semplice Q