

Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

Codice: 22485109-00



Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W
Codice	22485109-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	5000 mm
Larghezza (mm)	10 mm
Altezza (mm)	3 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	DC
Tensione Min (V)	24 V
Tensione Max (V)	24 V
Frequenza (Hz)	0 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S+L
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Nessuno

Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

Codice: 22485109-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED SMD 2835
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1200 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	60 W
CCT	6500 K
Apertura fascio	120 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	36000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK00
IP	65

Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

Codice: 22485109-00

MATERIALI E COLORI

DOWNLOAD



Corpo	Strisce a LED applicabili su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M.
Colore	Bianco
Warnings	Attenzione: nel caso di taglio utilizzare le forbici, non un cutter. Per garantire il corretto funzionamento e il grado IP, ripristinare il cablaggio delle strip come in origine. In caso di tagli intermedi utilizzare i tappi ed assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Fosnova non si assume responsabilità in caso di tagli effettuati dopo la consegna del materiale. Nota valida per tutte le strisce LED.

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

Codice: 22485109-00

	Connettore Strip - fila continua - 10mm		Profilo D
	Profilo C		Profilo B - incasso
	Profilo A - angolare		Connettore Strip - fila continua - 8mm - 2 PIN
	Connettore Strip continua/angolo con cavo - 8mm - 2 PIN		Connettore Strip continua/angolo con cavo - 10mm
	Connettore Strip con cavo - 8mm - 2 PIN		Connettore Strip con cavo - 10mm
	Connettore Strip - angolo - 8mm - 2 PIN		Connettore Strip - angolo - 10mm - 2 PIN
	Connettore di chiusura - 8mm		Connettore di chiusura - 10mm