## Strip - LED 24V - CRI>90

Codice: 22485414-00





Peso (Kg)

Strip LED applicabile su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M. Evitare l'i

l'installazione superfici su spigolose

Evitare l'Installazione su superiici spigolose e il danneggiamento delle componenti. Il prodotto è fornito in bobine di 5 metri, avvolte su appositi supporti; Le strip possono essere sezionate ad interassi prefissati; in caso di tagli intermedi utilizzare i tappi inclusi ed assicurarsi di sigillare accuratamente le estremità tagliate. Fosnova non si assume responsabilità consegna del materiale. in caso di tagli effettuati dopo la

Strip LED: striscia LED a tensione costante 24V. Ideale per strutture in alluminio estruso e per applicazioni decorative, come l'illuminazione di modanature, facciate, ecc.



Articolo	Strip - LED 24V - CRI>90
Codice	22485414-00

INFORMAZIONI GENERALI

**DIMENSIONI E PESO** 

Lunghezza (mm)	5000 mm
Larghezza (mm)	8 mm
Altezza (mm)	3 mm

0.1 kg

		CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI
Tipo di tensione	DC	
Tensione Min (V)	24 V	
Tensione Max (V)	24 V	
Frequenza (Hz)	0 Hz	
Sigla cablaggio	CLD-S+L	
Classe di isolamento	Classe III	
Controllo e Regolazione	Nessuno	




Codice: 22485414-00



		DATI FOTOMETRICI
Sorgente luminosa	LED 6W/m	
CRI	>90	
Potenza assorbita (totale) (W)	6 W	
CCT	4000 K	
Apertura fascio	120 °	
Mantenimento del flusso luminoso LED	60000 hr, L 80, B 50	
		CARATTERISTICHE MECCANICHE
Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK00	
IP	20	



Codice: 22485414-00



Corpo	Strisce a LED applicabili su superfici lisce, pulite ed asciutte con adesivo 3M.

Colore Bianco

NORME E CONFORMITÀ

MATERIALI E COLORI

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI

Sensori

A richiesta - Rotolo da 50 metri - Connettore non incluso.

**GARANZIA** 

Garanzia post-vendita 3 yr

## **DOWNLOAD**

				_	
N	Ю	NI-	$\Gamma \Lambda$	c	

IstruzioniMontaggio STRIPLED IP20 rev3.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico strip90.dxf





## Strip - LED 24V - CRI>90

Codice: 22485414-00



Connettore per angolo



Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC



Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC



22090210-1241 - Alimentatore IP20 DIMM DALI - V in 220-240V 0/50/60Hz - V out 24V DC





22090296-00 - Alimentatore IP20 - V in 100-277V 0/50/60Hz - V out 24V DC





Connettore con cavo - strip



Connettore per fila continua - strip

