# MX FM3U EVO

Miscelatori da palo

Miscelatore e divisore a 3 ingressi (FM, III+DAB, UHF) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da più antenne
Passaggio dc sulla porta di banda UHF

## Caratteristiche tecniche

- Telaio in **pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi.**
- Connettori di tipo F-femmina con **l'innovativo sistema di bloccaggio della nuova campana protettiva da esterno in PVC** e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza, facilità e velocità di installazione.
- Fascetta di fissaggio adatta per pali con diametro fino a 60mm

| MX FM3U EVO | | |
|---|---|---|
| Codice | | 223278 |
| In1 | | FM |
| In2 | | 3+DAB |
| In3 | | UHF (+dc) |
| In4 | | - |
| Numero ingressi | | 3 |
| Uscita | | Mix + DC |
| Numero uscite | | 1 |
| Perdita VHF/UHF | dB | 1.3/0.7 |
| Impedenza | Ω | 75 |
| Perdita riflessione | dB | ≥10 |
| **Caratteristiche generali** | | |
| Impedenza | Ω | 75 |
| Temperatura lavoro | °C | Da -10 a +55 |
| Protezione | | IP43 |
| Conformità | | EN50083-2: 2006-06 |

| Dimensioni e imballo | | |
|---|---|---|
| Pezzi | | 1 |
| codice EAN | | 8016978103126 |
| Dimensioni imballo | mm | 125 x 57 x 110 |
| Dimensioni prodotto | mm | 120 x 50 x 105 |
| Peso lordo | kg | 0.28 |
| Peso netto | kg | 0.234 |
| Peso | kg | 0.251 |