

SWI8524STPLUS

Cascata



Multiswitch in **cascata** a **5 ingressi** e **24 uscite derivate** con **guadagno attivo** e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (banda alta e bassa con regolazioni separate).
Meccanica accoppiata.

Caratteristiche tecniche

- Regolazione del guadagno TV.
- 2 regolazioni per il guadagno del segnale Satellite, banda alta e banda bassa separate.
- Elevato isolamento (> 45dB).
- Bassa perdita di passaggio.
- **Elevatissimo livello di uscita** per coprire lunghe distanze con i cavi (**100m** con cavo da 6,7mm).
- Canale di ritorno incluso.
- Basso consumo di energia.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi

SWI8524STPLUS		
Codice		271057
Ingressi		4 SAT, 1 TV
Uscite		4 SAT, 1 TV
Derivate		24
SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	950-2150
Guadagno SAT	dB	-2/5
Regolazione guadagno	dB	15
Massimo livello uscita SAT	dBμV	110
Perdita passaggio	dB	-4
TV		
Banda passante TV	MHz	85-862
Guadagno attivo TV	dB	-7/2
Regolazione guadagno TV	dB	20
Massimo livello uscita TV	dBμV	105
Perdita passaggio TV	dB	-3

Canale di ritorno		
Banda passante	MHz	5-65
Guadagno	dB	-5
Massimo livello di uscita	dBµV	100
Perdita passaggio	dB	-2
Consumo		
Assorbimento	mA	440@14V; 340@18V
Caratteristiche generali		
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Isolamento SAT-SAT	dB	>45
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978083930
Dimensioni imballo	mm	425 x 175 x 75
Dimensioni prodotto	mm	355 x 120 x 60
Peso lordo	kg	1.8