


## SWI504SA

Cascata



Multiswitch in **cascata** a **5 ingressi** e **4 uscite derivate** con TV passivo e guadagno Satellite attivo regolabile.

## Caratteristiche tecniche

- **Satellite attivo** (1 dB) per mantenere inalterato il livello sulle uscite, **TV passivo** per poter entrare con qualsiasi livello di ingresso.
- **Regolazione del guadagno satellite** (0-20dB) per equalizzare la distribuzione del segnale tra i piani e facilitare la realizzazione di una rete di distribuzione complessa.
- Banda satellite fino a 2300MHz.
- Alto isolamento (> 30dB).
- **Bassissima perdita di passaggio**, permette di distribuire il segnale fino a 6 piani senza amplificatore di rilancio.
- **Elevato livello di uscita** per coprire lunghe distanze con i cavi (**70m** con cavo da 6,7mm).
- Canale di ritorno incluso.
- **Il multiswitch è interamente alimentato dal decoder.**
- Dimensioni ridotte grazie al sistema di commutazione a matrice, con i connettori su entrambi i lati.
- Facile da installare grazie alla colorazione standard degli ingressi.

| SWI504SA                   |      |             |
|----------------------------|------|-------------|
| Codice                     |      | 271161      |
| Ingressi                   |      | 4 SAT, 1 TV |
| Uscite                     |      | 4 SAT, 1 TV |
| Derivate                   |      | 4           |
| SAT                        |      |             |
| Larghezza di banda SAT     | MHz  | 950-2300    |
| Guadagno SAT               | dB   | -4/1        |
| Regolazione guadagno       | dB   | 20          |
| Massimo livello uscita SAT | dBμV | 102         |
| Perdita passaggio          | dB   | -1          |
| TV                         |      |             |
| Banda passante TV          | MHz  | 88-790      |
| Guadagno passivo TV        | dB   | -22         |
| Perdita passaggio TV       | dB   | -3          |

| Consumo                    |    |                |
|----------------------------|----|----------------|
| Derivata                   | mA | 160            |
| Corrente massima linea SAT | mA | 2000           |
| Corrente massima linea TV  | mA | 1000           |
| Caratteristiche generali   |    |                |
| Temperatura lavoro         | °C | Da -10 a +55   |
| Isolamento SAT-SAT         | dB | >30            |
| Dimensioni e imballo       |    |                |
| Pezzi                      |    | 1              |
| codice EAN                 |    | 8016978097883  |
| Dimensioni imballo         | mm | 125 x 215 x 37 |
| Dimensioni prodotto        | mm | 120 x 120 x 30 |
| Peso lordo                 | kg | 0.272          |
| Peso netto                 | kg | 0.345          |
| Peso                       | kg | 0.345          |