

PA3

Partitori e derivatori



Partitore verticale a 3 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

Caratteristiche tecniche

- Il design elegante e compatto permette l'installazione in qualsiasi scatola di derivazione.
- **Pressofuso e nichelato**, assicura elevate prestazioni, con bassissime perdite di inserzione, un alto return loss e isolamento.
- Predisposto per il collegamento a terra e il fissaggio a parete.
- **Il passaggio della DC è consentito tra le uscite e l'ingresso.**

| PA3 | | |
|----------------------|----|--------|
| Codice | | 280703 |
| Uscite | | 3 |
| Perdita di passaggio | | |
| RC 5-40MHz | dB | 7 |
| TV 47-862MHz | dB | 8 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 10 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 10.5 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 11 |
| Isolamento uscite | | |
| RC 5-40MHz | dB | 22 |
| TV 47-862MHz | dB | 22 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 22 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 22 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 22 |

| Dimensioni e imballo | | |
|----------------------|----|----------------|
| Pezzi | | 10 |
| codice EAN | | 8016978034819 |
| EAN multiplo | | 8016978035014 |
| Dimensioni imballo | mm | 150 x 105 x 45 |
| Dimensioni prodotto | mm | 41 x 35 x 25 |
| Peso lordo | kg | 0.6 |